

# 埋弧焊 逆变直流自动埋弧焊机 佳邦MZ-1000 工业机型 手工电弧焊

产品名称	埋弧焊 逆变直流自动埋弧焊机 佳邦MZ-1000 工业机型 手工电弧焊
公司名称	重庆市佳邦机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:JABUN/佳邦 型号:佳邦MZ-1000 控制方式:手动
公司地址	重庆市九龙坡区石杨路40号渝高高新机电市场A1 区-20、22
联系电话	023-68539418 15723304393

## 产品详情

### 【功能特性】

先进的igbt逆变技术\* 逆变频率为20khz，显著减小了焊机的体积和重量\*  
显著减小铜铁损，提高了焊机的整机效率,节能效果显著\*  
开关频率在音频以外，几乎消除了噪声污染领先的控制方式\* 完善的保护电路\* 自动回抽引弧电路\*  
pwm送丝控制\* 弧压补偿功能，使焊接在最佳状态下进行\*  
恒电流输出，电弧稳定，焊接质量更有保证多功能\* 手工电弧焊\* 埋弧焊\* 碳弧气刨

### 【技术参数】

型号项目	单位	mz-1000	mz-1250
额定输入电压	v/hz	三相380v交流,50/60hz	
额定输入电流i1	a	80	100
额定输入容量s1	kva	52	65
电流调节范围i2	a	160~1000	160~1250
额定负载持续率x	%	100	80
额定输出电流	a	1000	1250
送丝速度范围	m/min	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 2.5
重量	kg	98	98

空载电压u <sub>20</sub>	v	71.5	71.5
空载一次电流i <sub>10</sub>	a	<1	<1
空载损耗p <sub>10</sub>	w	<500	<500
电压调节范围u <sub>2</sub>	v	22~50	22~50
效率		0.85额定条件	0.85额定条件
功率因数		0.9	0.9
外壳防护等级		ip21s	ip21s
外形尺寸	mm	960 × 450 × 820	960 × 450 × 820

标准配置清单：

15米焊接电缆（1根95mm<sup>2</sup>）、输出地线、控制电缆、平焊小车

选配项：角焊小车、多工位小车

备注：igbt机型

本产品的品牌是JABUN/佳邦，型号是佳邦MZ-1000，控制方式是手动，焊接原理是弧焊，动力形式是高周波，作用原理是脉冲，驱动形式是自动