

质优价廉厂家批发供应 储能式点焊机碰焊机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 质优价廉厂家批发供应 储能式点焊机碰焊机 |
| 公司名称 | 深圳市唤财鑫机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:唤财鑫 型号:- 频段:高频 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道布龙公路592号金裕城二栋二楼210号 |
| 联系电话 | 13554743318 13692136254 |

产品详情

【价格，图片，产品属性，仅供参考，不做交易价格，具体以实物为准，欢迎来电咨询】

hcx-d双踏板点焊机：

一、工作原理：

该机采用双面双点过流焊接的原理，工作时两个电极加压工件使两层金属在两极的压力下形成一定的接触电阻，焊接电流从一个电极流经另一个电极时在两接触电阻上形成瞬间的热熔接，不伤及被焊工件的内部结构。

二、产品特点：该机为脚踏式交流脉冲双点点焊机，具有以下特点：

- 1、外形美观轻巧，焊接牢固，故障率低，操作简单。
- 2、焊接痕迹美观、火花小，无发黑，电池不会因点焊后出现凹陷、流液现象，完全克服锂电池点焊后出现低压和出水现象，是您生产电池的理想设备。
- 3、控制电路采用日本进口双向可控硅放电的脉冲电路和数字程序控制电路。各项参数数码化设置，因而参数调节直观准确。采用直插式维护电路板，使用寿命长。
- 4、焊针的压力和两针的距离可独立调节且调节方便，确保焊接压力稳定可靠。
- 5、焊接开关是国内唯一采用的光电开关。焊接电流的拨码开关可进行设置。

三、适用范围：

- 1、电线与导片间的连接；
- 2、各类充电电池与0.03mm—0.5mm镍片连接；
- 3、0.03—0.5mm镍片或镍带与五金

片的连接（某些可达1mm甚至更厚）4、家用电器零件及导线焊接；5、各类高或低导电率金属及合金等；6、五金配件；7、铜类及铝类制品；8、不锈钢餐具外围配件结合；9、电子零件连接；10、灯泡脚焊接；11、表带扣焊接等。

四、技术参数：

- 1、输入电压：ac220v \pm 10% 50hz \pm 2hz
- 2、额定功率：10kva
- 3、焊接电流：0—99
- 4、电极行程：20mm
- 5、控制方式：双脉冲
- 6、整机重量：45kg
- 7、外形尺寸：1800 \times w580 \times h1100（mm）

本产品的品牌是唤财鑫，型号是-，频段是高频，控制方式是数控，焊接方式是储能式，驱动形式是脚踏，动力形式是脚踏，焊接原理是对焊，作用对象是金属，作用原理是逆变，电流是交流，用途是焊接，样式是脚踏，加工精度是精密，额定容量是10（KVA），最大焊接厚度是1（mm），规格是L800 \times W580 \times H1100（mm），是否提供加工定制是是