

RSR-2000微电脑控制储能式螺柱焊机

产品名称	RSR-2000微电脑控制储能式螺柱焊机
公司名称	上海肯比焊接设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:RSR-2000 螺柱直径:M3-M10 焊接方式:储能式
公司地址	嘉定区安亭镇众川路199号3幢
联系电话	021-59505525

产品详情

商品简介：

- 1、具有效率高、噪音低、单位容量耗材少等优点，并有明显的节能效果。
- 2、引本焊机性能柔和，电弧稳定，动特性好，溶池平滑，飞溅少，焊缝成型美观，有利于进行全位置焊接。
- 3、焊机具有可调的引弧电流及推力电流，易于引弧及焊条不易粘住，并具有对电网电压波动自动补偿功能。
- 4、焊机在冷热状态时都能保持焊接电流的稳定。
- 5、主回路功率整流器件采用原装进口器件，工作性能稳定可靠性高。
- 6、适用于碱性低氢焊条焊接碳钢、中碳钢、低合金钢构件。

型号规格	rsr-2000(微电脑)
输入电源	1ph 110-240v/50-60hz自动适应电网变化
焊枪型号	lzhq-02(接触式焊枪)
标准螺头长度	3-35mm(可延长至100mm)
焊接速度	最高40枚/分钟
焊接时间	1-3ms

工作电压	dc40-220v范围内无极调节
控制方式	微处理器
低碳钢	4-40 (m3) -3/8-16 (m10)
不锈钢	4-40 (m3) -3/8-16 (m10)
铝合金	4-40 (m3) -1/4-20 (m6)
铜合金	4-40 (m3) -1/4-20 (m6)
重量 (不含电缆)	11.5kg
电源体积	432mm*192mm

本产品的型号是RSR-2000，螺柱直径是M3-M10，焊接方式是储能式，焊枪类型是接触式，焊接材质是铝，产品别名是螺柱焊机，额定输入容量是5，动力方式是微处理器，焊接频率是最高40枚/分钟，连续工作次数是8，品牌是广州烽火，输入电压是AC110-240V范围内无极调节，外形尺寸是432mm*192mm*218mm，重量是11.5KG，是否提供加工定制是否