

隧道防渗焊接机 纳海（NH）

产品名称	隧道防渗焊接机 纳海（NH）
公司名称	福州纳海水产有限公司
价格	面议
规格参数	型号:NH-800普通型土工膜焊接机 品牌:纳海（NH） 动力形式:蜗轮蜗杆
公司地址	福州市仓山区盖山镇北园村洋头口200号
联系电话	15306975955 18960812091

产品详情

nh系列隧道防渗焊接机综合国内外焊接机优点的新一代土工膜自动爬行焊接产品，满足了土工膜在现代社会各个工程领域不断拓展的应用需求。该机器采用了先进的热楔式结构，可以面向各种不同材质特性和不同规格厚度的土工膜产品进行焊接，适用于hdpe、ldpe、pvc、eva、pp等一切可热熔性材料的焊接。该系列焊机温度控制部分采用自动恒温pid控制，控制精度高，温度波动小，速度控制部分采用脉宽调制（pwm）自动稳压稳速电路，直流伺服电机驱动，输出力矩大，行走平稳，能在爬坡，垂直爬行及路面负载发生变化时保持速度恒定。该系列焊接机工作性能稳定、操作方便、焊接效率高、可靠性强，广泛应用于高速公路、铁路、隧道、水库水渠、污水池、建筑防水等工程。

主要技术参数

输入电压：220v~ 频率：50hz

功率：600w

焊接速度：0—4m/min

加热温度：0—450

焊接材料厚度：0.25mm—1.0mm

焊接宽度：12.5mm × 2 中间空腔12mm

搭接宽度：100mm

焊缝强度：85%母材（剪切方向抗拉）

机身重量：4.8kg

绝缘等级：ii类

本产品的型号是NH-800普通型土工膜焊接机，品牌是纳海（NH），动力形式是蜗轮蜗杆，控制方式是自动，频段是50HZ，驱动形式是电动，作用原理是热合，升降控制是电动，焊接原理是热合，作用对象是塑料，电流是直流，重量是4.8（kg），产品别名是隧道防渗焊接机、爬焊机