

# 北方汽油发电电焊机 MG7-300 300A

产品名称	北方汽油发电电焊机 MG7-300 300A
公司名称	北京新兴恒业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北方 型号:MG7-300 控制方式:手动
公司地址	北京市丰台区大成路6号金隅大成时代写字楼1209室
联系电话	010-63800567-822

## 产品详情

2	提供优秀的焊接性能，适用于各种焊条，直径2.5~5mm
2	一机两用（电焊机，发电机）具有漏电保护功能，使用安全
2	异步无刷发电机，免维护保养
2	选用世界名牌发动机，运行稳定可靠
2	小型化设计，移动方便。适于山区，丘陵等地带作业
2	获iso9001质量体系认证

### mg7-300技术参数

直流焊接 d.c.welding		
焊接电流	current range continuous	40-300a
空载电压	open circuit voltage	65 v
暂载率	dutycycle	250 a-35% 200 a-60%
可焊焊条直径	electrode diameter	2.5-4 mm
交流发电 a.c.generating 50hz/异步/三相/自激/无电刷式；50hz/asynchronous/three-phase/self-excited/brushless		
三相电源	three-phase power	6kva
单相电源	single-phase power	4 kva
功率因数	cos	0.8
绝缘等级	insulating class	f
发动机 engine 汽油机/四冲程/空冷式/电启动 gasoline/4-stroke/air-cooled/		
型号	type	honda gx620
功率	power	20hp
转速	speed	3000 rmp

排气量/汽缸	displacement/cylinders	614	cm <sup>3</sup> /2
燃油消耗量	fuel consumption	230	g/kwh
一般参数 general specifications			
油箱容积	tank capacity	18 l	
防护等级	protection	ip23	
外形尺寸	dimensions ( l × w × h )	1000mm × 6000mm × 660mm	
重量	weight	178	kg
噪音	noise	98	law

本产品的品牌是北方，型号是MG7-300，控制方式是手动，焊接原理是冷焊，频段是中频，保护气体类型是氩弧，用途是焊接，负载持续率是60，电流是直流，产品别名是发电电焊机，额定输入容量是1，动力形式是超声波，作用原理是逆变，作用对象是金属，驱动形式是手工，是否提供加工定制是否