

自动滑台式高频金属喇叭网埋植机 喇叭网焊接机

产品名称	自动滑台式高频金属喇叭网埋植机 喇叭网焊接机
公司名称	深圳日力高周超声设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:HR-25K 品牌:日力 动力形式:高周波
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳龙岗区坂田岗头利民路新岗工业区B栋
联系电话	86 755 28576333 13510034564

产品详情

自动滑台式喇叭网埋植机的用途： 利用高频感应加热，也称为高周波诱导加热的原理，对金属件进行高周波感应加热后，再通过埋植机的气动压力将金属件平整地埋植至塑胶内，埋植后的塑胶件平整美观，无伤痕。水壶类pp容器、汽车配件类pp容器，通过高周波喇叭网埋植机埋植后，水密气密性良好。同样可用来埋植喇叭金属网、金属对塑胶的埋植等。

自动滑台式喇叭网埋植机是利用高周波之所以不会产生像超声波发出对金属声音及溶剂所产生的恶臭或噪音等；对具有相溶解性的塑胶材料，以使用高周波诱导加热熔接；如pp材料的熔接、pp塑胶品的焊接等或特殊形体可以使用高周波诱导加热熔接焊接；高周波发振器是相当稳定和回路构造，操作简单，不需一定熟练技巧即可操作。

自动滑台式喇叭网埋植机的特点： 自动滑台式喇叭网埋植机又称为高频感应加热机、高周波喇叭网埋植机、金属喇叭网机、高周波感应加热机、埋植机、金属网喇叭埋植机。植机外置小型工业汽水机，确保高周波在恒定的水温下稳定地输出高周波功率。100%负载持续率设计，最大功率下24小时运行。设备操作简单，只需接通电源和水既可使用。

自动滑台式喇叭网埋植机的高周波功率输出，可根据工件大小自由设定输出高周波功率，以满足不同尺寸大小的产品埋植熔接。高频埋植机可根据客户需要设计单工位或多工位的设备，可以设计制成左右自动滑台式，多工位自动转盘式结构，以提高产能。

自动滑台式喇叭网埋植机适用行业：家庭电器制品、乐器、文具、玩具、汽车零件等五金塑胶制品熔接加工。如，水壶类pp容器、汽车配件类pp容器、塑料音箱的喇叭网埋植、金属网喇叭、音响、五金制品、塑胶产品、电子产品的金属同料胶埋植熔接。

自动滑台式喇叭网埋植机的技术规格： 机 型：
hr-15k hr-25k 高周波功率：

15k 25k 电源 电压：
220v/50/60hz 输入 功率：
15kva 25kva 整 流 器：
矽 二 极 体 最 大 压 力：
300kg 电 极 间 隔：
220mm 活 动 尺 寸：
175mm 时 间 调 节： 0
~10s可 调 驱 动 方 式： 气 动 控 制
<自动滑台式喇叭网埋植机相关所有尺寸,均可根据用户要求定制。因改良需要,规格变动不另通知>

本产品的型号是HR-25K，品牌是日力，动力形式是高周波，控制方式是自动，频段是高频，驱动形式是电动，作用原理是逆变，升降控制是电动，焊接原理是冷焊，作用对象是塑料，电流是交流，重量是350（kg），产品别名是高频喇叭网焊接机