

各种规格核桃壳 优质高效除油核桃壳颗粒

产品名称	各种规格核桃壳 优质高效除油核桃壳颗粒
公司名称	灵寿县远博矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	滤料类型:果壳 适用对象:水 用途:气液过滤
公司地址	河北石家庄灵寿县白家沟
联系电话	0311-89643899 15233636399

产品详情

我公司生产的核桃壳滤料是采用优质山核桃壳作原料，经破碎、抛光、蒸洗、并经特殊的物理化学处理（将其色素、脂肪、油脂、电负离子去除干净），多次筛选加工而成。我公司生产的核桃壳滤料本身的硬度、比重比较理想，并且多孔、多面，使它在水处理中具有较强的除油、除固体微粒、易反洗等优良性能，被广大客户广泛用在油田含油污水处理、工业废水处理和民用水处理当中，是取代石英砂滤料，提高水质，大幅度降低水处理成本的新一代滤料。

经北京林业大学、河北省科学院测试中心、河北省环境保护研究所测定，粒径为1.25-1.60mm的核桃壳，平均抗压极限为0.2295kn(23.40kgf)；粒径为0.80-1.00mm的核桃壳粒，平均抗压极限为0.165kn(16.84kgf)。我公司生产的核桃壳滤料化学性质稳定，不含有毒物质，在酸、碱、水中溶解量很小，核桃壳在盐酸溶液中的损耗为4.99%，在氢氧化钠溶液中的损耗率为3.8%，且不会引起水质恶化现象。下为核桃壳滤料的理化指标：

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
含油量	0.25%	容重	850kg/m ³
比重	1.35kg/cm ³	除油率	95%
水分	6%	膨胀率	0.5%
磨损率	1.5%	ph值	5
硬度	2.5-4	溶解性	不可溶

常用规格：

0.5-0.8mm、0.8-1.25mm、1.25-1.6mm、1.6-2.0mm

本产品的滤料类型是果壳，适用对象是水，用途是气液过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防水,防静电，类型是高效，品牌是远博，吸附率是65（%），抗压力是16（kgf），密度是1.45（g/cm³），孔隙率是30（%），磨损率是0.4，硬度是5，化学成分是挥发份固体碳，盐酸可溶率是0.03（%）