

## 天然果壳粉，核桃壳，滤料 油田堵漏剂专用。

产品名称	天然果壳粉，核桃壳，滤料 油田堵漏剂专用。
公司名称	灵寿县益通矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	滤料类型:果壳 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河北 灵寿县 燕川乡 营里村
联系电话	031182612186 13331366671

## 产品详情

灵寿县益通矿产品加工厂活性炭果壳： 选用优质天然杏壳、桃壳、核桃壳、枣壳等为原料，经炭化、活化、过热蒸气催化等工艺精制而成果壳活性炭，外观为黑色不定型颗粒。活性炭果壳具有耐磨强度好、空隙发达、吸附性能高、强度高、易再生、经济耐用等优点，广泛应用于生活、工业、液相吸附、水质净化、气相吸附。特别适用于电厂、石化、炼油厂、印染纺织业、食品饮料、医药用水、电子高纯水、生活饮用水、工业中水回用等行业。更能有效吸附水中的游离氯、酚、硫、油、胶质、农药残留物和其它有机污染物，余氯、半脱氯值，以及有机溶剂的回收等。 果壳活性炭所用果壳原料为天然核桃壳、杏壳、桃壳，经经过清洗、破碎、抛光、蒸洗处理等工序加工而成，具有硬度高、耐酸碱、耐浸泡、化学性质稳定、不含有毒物质、微溶于酸碱等特性，广泛用于水处理滤料、活性炭加工、耐磨材料、堵漏材料、化妆品等行业领域。

活性炭用果壳一般以颗粒为主，使用规格有 1-3mm、2-4mm、200目不等。

详情来电咨询：13331366671罗汇丰经理。

本产品的滤料类型是果壳，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，类型是高效，品牌是益通，吸附率是30-40（%），抗压力是23（kgf），密度是2.2（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是30-40（%），磨损率是2，硬度是6-7，化学成分是纤维，盐酸可溶率是2（%）