

民用水和工业用水处理：去除水中悬浮固体，提高水质。

产品名称	民用水和工业用水处理：去除水中悬浮固体，提高水质。
公司名称	巩义市金丰净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型:果壳 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市芝田开发区
联系电话	86-0371-64397038 18638716130 13607677290

产品详情

果壳滤料是采用山核桃壳为原料，经破碎、风旋、抛光、蒸洗、筛选等加工而成，外观光泽、呈褐色。此滤料坚韧性大，耐磨抗压、吸附能力强、抗油浸、不结块、不腐烂，是油田、冶炼、环保化工等行业的广泛选择。

1特性含油果壳滤料取材于厚山核桃壳，颗粒外表呈黄褐色，无腐烂、无斑点、韧性大、耐磨损。主要用于高度自动控制注水过滤器，污水过滤器、入井过滤器等方面。是油田、炼油厂、石化工程及其它环保工程油水分离必备的净水材料。它的优越性在于耐磨损、不腐烂、不结块、易再生等优点，每年需填充5-10%即可。1、具有多方面性和微孔性，截污力强，油和悬浮物去除率高。2、具有多棱性和不同粒径，形成深床过滤，增强了除油能力和滤速。3、具有亲水不亲油和适宜的比重，反洗易，再生力强。4、硬度大，且经特殊处理不易腐蚀，不用更换滤料，每年只补充10%，减省维修费用和维修时间，提高利用率。

2应用1、油田含油污水处理：去油和悬浮固体。2、工业含油工业水处理：去油和悬浮固体。3、民用水和工业用水处理：去除水中悬浮固体，提高水质。

3技术参数此滤料硬度高、耐磨损、抗压性好，抗压力为23.4kgf，化学性能稳定，不在酸碱中溶解，吸附截污能力强，吸附率为27—50%，亲水性好抗油浸，比重g/cm³1.25,略大于水，充填比重为0.85g/cm³，易反洗再生，与其它滤料相比，它的优点在于直接采用滤前水反洗，运行成本低，反冲洗强度低，（6.71/s.m²），滤速快（24—26/n）效果好。对油田含没法水处理效果显著，油去除达95%，含油降至5mg/l以下。常用规格:0.5-0.8mm(24-35目) 0.8-1.2mm(16-24目) 1.2-1.6mm(12-16目) 1.6-2mm(10-12目)检测项目
测试数据 检测项目 测试油去除率 90-95% 反洗强度 25m³/m².h 悬浮物去除率 95-98% 水冲洗压力 0.32mpa 滤速 20-25m/h 维护方式 每年补充5 - 10% 比重 1.5g/cm³ 堆密度 0.8g/cm³

本产品的滤料类型是果壳，适用对象是水，用途是水过滤，性能是防火，类型是高效，品牌是金丰