

净化水源 绿色环保专用 精制无烟煤滤料 无烟煤滤料

产品名称	净化水源 绿色环保专用 精制无烟煤滤料 无烟煤滤料
公司名称	巩义市亚泰净水滤料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南郑州新兴路
联系电话	86 0371 85600311 15036187444

产品详情

在支付宝购买的客户请联系过在线客服后购买：活性炭有很多种，产品材质不同、规格不同、吸附能力高低不同，价格均不同，生产方法和后处理等不同而异。质量也随应用的不同而异。所以粒度、材质、吸附能力、碘值不同价格也不同。

快递运费说明：走快递1公斤以内邮资费10元，每增加一公斤，运费增加5元。走快递25公斤一袋，邮资费优惠价60元，送货上门。

物流运费说明：走物流25公斤以内每件货25元运费，货只送到当地物流站，需要自提，偏远地区除外。

巩义亚泰无烟煤滤料简介：我厂生产的无烟煤滤料，采用山西优质香碳为原料，经精选、破碎、筛分等工艺加工而成。颗粒均匀、光泽度好、抗压耐磨、机械强度高、使用周期长，实用于一般的酸、中、碱性水的净化处理，是双层、三层滤池中不可缺少的净水材料，各项技术指标均达到和超过建设部（cj/t44-1999）标准、无烟煤滤料有许多微孔管道黑色颗粒，有许多炭孔通道，这些炭孔的有较高的活性，能对气体，蒸汽,液体的水份具有去除水中的重金属离子结果非常好。在一定条件下吸附深度可达-20 以下的露点，饱和可在90 加热反冲洗而复生，能多次放冲洗再生，还可从吸附废气中的氧、氢、二氧化硫等污染气体，并可做催化剂载体。广泛使用于石化、炼油、钢厂、pcb印刷电路板、电厂、药厂等需要深度吸附水的处理,配合石英砂垫层已在国内很多电厂、钢厂、化肥厂、和煤油化工炼油单元利用，并取得了很好的效果。无烟煤滤料还凭据吸附物质的极性强弱来确定，对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲协力，是一种水处理滤料的深度吸附剂，也是吸附极性分子的吸附剂。

一、物理、化学性能分析

物理性能			化学性能		
项目	单位	数据	项目	单位	数据
比重	g/cm3	1.55	c	%	>80
容重	g/cm3	0.95	pb	%	0.045

破碎率	%	0.4	cu	%	0.028
孔隙率	%	47-53	zn	%	0.04
磨损率	%	0.55	s	%	0.05
盐酸可溶率	%	1.28	其它重金属含量均不超过国家饮用水标准		
莫氏硬度		3.2-3.8			
灰粉率	%				

常用规格：0.6-1.2mm 0.8-1.8mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm

二、无烟煤滤料主要用途：

用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

三、包装及储运：

用白色编织袋包装，净重50kg。也可按客户要求吨袋包装，运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物。

联系方式：

巩义市亚泰净水滤料厂

地址：中国河南巩义涉村开发区

销售部：0371--60263668

手机：15036187444

联系人：韩朝军

qq：1120466225 邮编：451200

邮箱：yatai998@163.com 公司主页：<http://www.gyytjs.com>

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防水,防静电，类型是高效，品牌是亚泰，吸附率是100（%），抗压力是100（kgf），密度是0.95（g/cm³），孔隙率是0.95（%），磨损率是47-53，硬度是3.2-3.8，化学成分是C，盐酸可溶率是1.28（%），规格是各种，净化过滤是净化过滤