

无烟煤 优质无烟煤 无烟煤

产品名称	无烟煤 优质无烟煤 无烟煤
公司名称	上海优的艾水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号3号楼302室
联系电话	021-57230030

产品详情

无烟煤滤料是采用优质无烟煤为源料，经精选，破碎和两次筛选而成，外观光泽度好，近球状，机械强度高，抗压性能好，耐磨损，比表面积大，在碱性酸性水中都不溶解，在化学水处理中能比较稳定。各项指标均能满足用户要求，执行标准中华人民共和国建设部水处理用无烟煤滤料标准。精制无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分成，外观光泽好，呈球状，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大(> 50%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着过滤的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（按重量计）。化学性能稳定，不含有毒物质。在一般酸性、中性、碱性水中均不溶解。我厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.98%（部颁标准为3.5），在各类水源中均可达到良好的净化效果。粒径级配合理，比表面积好。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于3%，大于指定上限粒径按重量计不大于2%。

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐高温,防火,防静电，类型是高效，品牌是UDI-K，吸附率是98（%），抗压力是30（kgf），密度是30（g/cm³），孔隙率是0.23（%），磨损率是0.03，硬度是7，化学成分是C，盐酸可溶率是0.25（%）