

水处理过滤石英砂酸洗石英砂精品过滤饮用水

产品名称	水处理过滤石英砂酸洗石英砂精品过滤饮用水
公司名称	巩义市中亚净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型:石英砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南郑州巩义市西村 http://www.sclhxt.com
联系电话	86-037164364730 18339911995

产品详情

水处理过滤石英砂酸洗石英砂精品过滤饮用水，

石英砂滤料：是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，目前是水处理行业中使用最广泛、量最大的净水材料，无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（cj/t43-2005）标准。加工有精制石英砂，纯白石英砂，酸洗石英砂，普通石英砂，可满足不同用户的使用需求。常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm、大庆石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎，水洗，筛选，酸洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；常用的石英砂滤料主要有两种，一种是普通石英砂，另一种是精制酸洗砂。石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高，截污能力强，使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料、石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物、软化水质效果显著。

精制石英砂滤料理化性能分析:

项目	单位	分析结果	项目	单位	分析结果
含泥量	%	0.05	盐酸可溶率	%	0.02
密度	g/cm ³	2.66	耐酸度	%	98
磨损率	%	0.03	孔隙率	%	43
破碎率	%	0.35	容量	g/cm ³	1.75
氧化硅	%	99.3	莫氏硬度	度	7.5

包装及储运：用白色编织袋包装，净重50kg、吨包、也可按客户要求订制包装。

注意事项：

- 1、运输与装卸：石英砂在运输过程中，不得用铁钩拖拽，应防止与坚硬物质混装，不可强烈振动、磨擦、踩、砸，严禁抛掷，应轻装轻卸，以减少石英砂破碎，影响使用。
- 2、储存：应储存于阴凉干燥处，防止内外包装袋破裂，防止受潮和吸附空气中其它物质，影响使用效果。严禁与有毒有害气体或易挥发物质混放，存放要远离污染源。

联系方式：王经理 15903693203

邮箱：2901220487@qq.com

本产品的滤料类型是石英砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水，类型是高效，品牌是中亚，吸附率是98（%），密度是2.3（g/cm³），孔隙率是60（%），磨损率是0.1，硬度是98，化学成分是硅，盐酸可溶率是0.3（%），规格是0.5-11-22-44-88-16，含量是99，比重是1.8