

铣床，X5036B立式铣床，大功率铣床，

产品名称	铣床，X5036B立式铣床，大功率铣床，
公司名称	滕州科润数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:科润机床 型号:X5036B铣床
公司地址	山东滕州市山东省滕州市工业园区
联系电话	86 0632 5698185 13127226858

产品详情

主轴锥孔锥度		
主轴端面至工作台面距离	mm	
主轴中心至床身垂直导轨面距离	mm	
主轴转速范围	r/min	
立铣头回转角度		
工作台尺寸	mm	
工作台行程（纵向/横向/垂向）	mm	
工作台纵/横向机动进给速度	mm/min	15
工作台垂向机动升降速度	mm/min	
工作台t型槽数/宽度/间距	mm	
主传动电动机功率	kw	
工作台机动进给电动机功率	w	
升降台升降进给电动机功率	w	
冷却泵电动机功率	w	
冷却泵流量	升/分	
机床净重/毛重	kg	
外形尺寸	mm	

产品特点

1. 主轴套筒可手动微进给，并设有限位装置，铣头可顺、逆时针回转调整45°；
2. 工作台可纵、横向手动进给和垂直升降，同时纵、横向又可实现机动快进、机动进给和垂直向机动

升降；

3. 采用1200mm加长滑块，1500mm加长工作台，工作台纵向行程可达1000mm，行程长，稳定性更强；

4. 主传动和进给均采用齿轮变速机构，12级不同转速，调速范围广；

5. 主轴轴承采用圆锥滚子轴承，承载能力强，且采用能耗制动，具有制动转矩大，停止迅速，制动可靠；

6. 采用矩型导轨稳定性好；

7. 工作台及导轨经超音频淬火，强度更强

本产品的类型是升降台铣床，品牌是科润机床，型号是X5036B铣床，重量是2400（kg），主电机功率是4（kw），主轴转速范围是60--1700（rpm），工作台尺寸是1500X360（mm），主轴锥孔锥度是7：24ISO50，T型槽数目是5，控制形式是仿形，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年