

# 300A高精度内外圆磨床/液压磨床/手动磨床 大加工长度为300MM

产品名称	300A高精度内外圆磨床/液压磨床/手动磨床 大加工长度为300MM
公司名称	东莞市北岛精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:内圆磨床 品牌:----- 重量:1000 ( kg )
公司地址	中国 广东 东莞 长安镇锦厦聚和国际五金城C区18号
联系电话	86 0769 89320339 13925554454

## 产品详情

### 300a内外圆工具磨床

产品介绍：

#### 一、主要用途和特性

本机床主要用于磨削小轴、圆套、针阀、柱塞等的圆柱面、圆锥面。工装方式可用顶尖、三爪卡盘、弹簧卡头及专用夹具实现。适用于仪表、汽车、机电、轴承、纺织、船舶、缝纫机、机具等行业加工小型零件。

本机床的工作台纵向移动有液动和手动。砂轮架和头架均可转动。液压系统采用了性能良好的齿轮。

本机床适合于工具、机修车间及中小批量生产的车间适用，本机床按顶尖距分为300毫米。

#### 二、主要规格及参数

##### 1、主要技术参数

磨削直径范围（建议）                    2-80mm

磨削孔径范围（建议）                    10-60mm

最大磨削长度	300mm
最大磨削深度	80mm
顶尖距	300mm
中心高	115mm
最大工具重量	10kg
床身底面至工件中心的距离	1000mm
机床外廓尺寸	1360*1240*1000
机床重量	1000kg

## 2、工作台

最大移动量	320mm
手轮一转的移动量	7.3mm
液压移动速度	0.1-4m/min
上工作台最大回转角度	-3度~+7度

## 3、砂轮架

最大移动量	100mm
快速移动量	20mm
快速移动时间	大于等于：2s
手轮一转的移动量	0.4mm
手轮一格的移动量	0.002mm
主轴转速	2670r/min
最大砂轮直径的砂轮线速度	35m/s
砂轮的尺寸（最大、最小）	250*25*75

180\*25\*75

## 4、内圆磨头

主轴转速 15000r/min

## 5、头架

主轴转速 160、570

主轴锥孔的莫氏锥度 3#

头架卡盘直径 80

产品图片：

本产品的类型是内圆磨床，品牌是-----，重量是1000（kg），主电机功率是2.34（kw），外形尺寸是1360\*1240\*1000（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是2670（rpm），最大磨削尺寸是300（mm），控制形式是液压，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是工具，产品类型是全新，是否库存是是，型号是300A，售后服务是保修一年