

小型无心磨床1010 无心磨床

产品名称	小型无心磨床1010 无心磨床
公司名称	东莞市钜嘉新精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:无心磨床 品牌:YONGKE 重量:850 (kg)
公司地址	东莞市寮步镇莞樟路鳧山信利工业区401号
联系电话	13650379512

产品详情

机床主要特点： 机床采用砂轮架固定、导轮架移动布局。 砂轮为悬臂式结构，砂轮主轴采用多片式长轴瓦，导轮为悬臂式结构，导轮主轴采用整体1：30锥体滑动轴承。 导轮架进给导轨采用燕尾形滚针导轨，进给用差调速采用交流变频调速。 砂、导轮修整器往复均采用液压传动，无极调速。 机床配备切入机构。

主要用途及适用范围：主要用来对各种圈类、轴类零件的圆柱面进行通磨。对各种阶梯、锥形和圆柱体旋转面。

1. 通磨直径	0.5 ~ 10mm
2. 切磨直径	3 ~ 10mm
3. 磨削轮规格	p200 × 50 × 75
4. 导轮规格	p125 × 50 × 50
5. 磨削轮转速	3320 r/min
6. 导轮转速无级	45 ~ 240r/min
7. 导轮回转角度	
(1) 垂直平面内	-2° ~ 5°
(2) 水平平面内	0° ~ 3°
8. 磨削进给量	

(1) 粗进给手轮每转进给量	5mm
(2) 微量进给刻度盘每转进给量	0.25mm
(3) 微量进给刻度盘每格进给量	0.001mm
9. 修整器刻度盘每转一格进给量	0.02mm
10. 两砂轮中心连线至托架底面高	125mm
11. 电动机功率	
(1) 磨削轮电动机	1.5kw
(2) 导轮电动机	0.6kw
(3) 冷却泵电动机	0.09kw
(4) 液压电动机	0.12kw
12. 机床引接电源	三相380v 50hz
13. 机床外形尺寸	1125 × 1125 × 1500
14. 机床净重约	850kg
15. 工作精度	
(1) 圆度	0.002mm
(2) 圆柱度	0.003mm
(3) 粗糙度	ra0.32

本产品的类型是无心磨床，品牌是YONGKE，重量是850（kg），主电机功率是1.5（kw），外形尺寸是1125 × 1125 × 1500（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是3320（rpm），最大磨削尺寸是0.5-10（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是否，型号是M1010B，售后服务是保修一年