

镗铣床/镗床/铣床/厂家直销等镗铣设备 质量保证

产品名称	镗铣床/镗床/铣床/厂家直销等镗铣设备 质量保证
公司名称	任县鑫泰机械厂
价格	面议
规格参数	类型:铣镗床 品牌:鸿鑫 型号:TPX6111-B
公司地址	邢台河北省邢台市东郊西黄工业区
联系电话	86-03195036401 13784920069

产品详情

河北鸿鑫机械厂专业生产供应镗铣床/镗床/铣床/厂家直销等镗铣设备公司

技术参数]

主轴直径mm	¢ 110
主轴最大扭转力矩nm	1225
平旋盘最大扭转力矩nm	1960
铣轴最大扭转力矩nm	1225
主轴可承受最大轴向抗力n	12250
主轴内孔锥度	莫氏6号 (7 : 24、50#)
工作台行程	纵向 : 1000 (394") 横向 : 900 (35.4")
主轴中心线距工作台距离	最大 : 900(35.4")加高立柱1200 最小 : 0
主轴最大行程	600mm(23.6")
平旋盘径向刀架最大行程	180mm(7.08")
工作台可承受最大重量kg	2500
主轴转速级数	22
主轴转速范围	8-1000r/min
平旋盘转速级数	18
平旋盘转速范围	4-200r/min
工作台工作面积(长*宽)	1100 × 960
主轴 主轴箱 工作台纵、横快速移动速度	2500mm/min

工作台快速回转速度	1r/min
主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给级数	在主轴高低速挡各18级
平旋盘每转平旋盘滑块 主轴箱 工作台纵横向进给级数	18
平旋盘每转平旋盘滑块 主轴箱 工作台纵横向进给范围	0.08-12mm
主轴每转主轴 主轴箱 工作台纵横向进给量范围	主轴在8-400r/min时：0.04-6mm(0.0016-0.24) 主轴在500-1250r/min时：0.01-1.53mm(0.0004-0.06) 主轴在500-1000r/min时：0.01-1.88(0.0004-0.075)
测量系统读数精度	公制：0.005mm 英制：0.0005"
镗孔精度	it7
镗孔表面粗糙度	3.2-1.6
规范	镗孔直径 ϕ 50- ϕ 240mm 镗刀刀尖距主轴原始位置
机床外形尺寸（长×宽×高）	4910 × 2454 × 2750
机床重量kg	13000
主电机动力	7.5kw 转速1450r/min
快速电机动力	3.0kw 转速1430r/min
工作台液压系统油泵电机	0.75kw转速1400r/min
主轴箱液压系统油泵电机	0.37kw转速1400r/min

河北省邢台市任县鑫泰机械厂

厂址：邢台市东40公里处。公交车105路终点站。

电话：0319-7588401 5036401 400-6922886

传真：0319-7588556

开户行：任县农村信用联社邢家湾信用社

帐号：088090122000005906

户名：任县鑫泰机械厂 税号：130526130435171

手机：18875743862/13784920069/15933691401/13363705788

网址：www.hbxintai.cn

本产品的类型是铣镗床，品牌是鸿鑫，型号是TPX6111-B，重量是13000（kg），主电机功率是7.5（kw），最大镗孔直径是240（mm），主轴转速范围是8-1000（rpm），工作台尺寸是1100*960（mm），控制形式是数控，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用范围是通用，作用对象材质是其他，产品类型是全新，是否库存是是