

SCR催化剂生产设备,SCR催化剂专业切割设备实现国产化

产品名称	SCR催化剂生产设备,SCR催化剂专业切割设备实现国产化
公司名称	东莞乔鑫自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:带锯床 品牌:乔鑫 型号:T-1300
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区锦厦路46号
联系电话	0769-89974230 18024355618

产品详情

第四代全自动双端面催化剂专用切割机性能参数

您好！

承蒙您对我公司的支持与厚爱，以下是乔鑫第四代全自动双端面催化剂专用切割

机性能参数和报价，请收阅：

一、主要特点：

1.人机界面取代传统控制面板功能，数字设定、指示灯等随时显示设备状态、操作指示及参数设定、采用台达可编程控制器控制所有电气设备，触摸屏操作，简化线路，极大减少电气故障。

2.plc可编程控制器，设定锯切全过程的自动程序。

3.采用光栅尺控制，材料锯切长度由电子尺和plc控制，自动调节锯切长度，

精度可达0.1mm以内。长度误差小于0.1mm。

4.采用滚动轴承和硬质合金的锯条导向装置和锯条过载保护装置，

5.锯床在切割时可根据材料性质微调切割速度保护锯条，有效提高锯条使用寿命。

6.锯带可调整负荷,确保带锯不疲劳工作进给速度无级变换,可任意调至最佳切削效果。

- 7.中间托架采用渡硬铬耐磨圆柱，使托架具有更好的耐磨性和稳定性。
- 8.锯带，断带，卡带，自动停机。
- 9.切割机配备锯条熔接机，方便锯条的焊接，提高锯条的使用寿命。
- 10.v型槽采用液压同步推进，实现慢进快退工作，同时避免丝杆引起的噪音污染和丝杆磨损造成锯切偏差。
- 11.锯切效率：3根/每分钟左右
- 12.前后料架定时传输，由plc和光电感应开关控制，后料架料满限位，料满未及时搬走光电感应开关工作后plc将停止自动程序。
- 13.前后废料回收,切割机前后各加装废料回收槽，可将部份废料及切割粉尘回收再利用。
- 14.后料架加装吹管及吸口，锯切同时清除催化剂网格内部粉尘。
- 15.前后料架：2500*1100*900mm，前料架最多可同时放12根150*150m催化剂，后料架最多可同时放6根

二、主要技术参数：

型号type	t-1300双端面切割机
价格 price：（含17%税）	185800元/台
最大切削长度：（max process diameters）mm:	500-1500
最大切削高宽度：（max process diameters）mm:	150*150
锯条线速(process speed) m/min：	变频调速0-270 m/min
锯切速度（cutting speed）m/min：	无级调速
锯条尺寸(saw band specification) mm:	0.64 × 10 × 24 × 2780
主电机功率(machine)kw:	1hp*2
液压(hydraulic)kw:	0.75
液压油箱容量l:	60
机床尺寸(machine size)mm:	6000 × 3500 × 1900

配制零部件:

台达7寸触摸屏 台达plc可编程控制器 台达 变频器

发格光栅尺 r1000 变压器 上海人民电器 台湾上银线轨 hdh30

环球电机 1hp*2 台达感应开关e3f-ds30c4 日本ncc锯条

关于售后：

1、锯床一年保修（非人为损坏配件，我司无偿供应），终身维修，锯条免费焊接。

2、随机配件：锯条2根（进口）、配套工具一套、使用说明书一套。

3、以上报价有效期：15天。

本产品的类型是带锯床，品牌是乔鑫，型号是T-1300，主电机功率是2.2X2（kw），重量是5900（kg），外形尺寸是3880X3200X2060（mm），最大锯削直径是150X150（mm），切割缝宽度是0.8（mm），控制形式是数控，布局形式是立式，安装形式是落地式，适用行业是通用，适用范围是通用，作用对象是SCR催化剂，作用对象材质是SCR蜂窝陶瓷催化剂，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是48小时内排解