

供应商出售HP437B+HP437B功率计

产品名称	供应商出售HP437B+HP437B功率计
公司名称	东莞市塘厦宏鑫电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:惠普 型号:HP437B 产地:美国
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村新阳路中2号
联系电话	0769-82168709 13509803606

产品详情

hp437b功率计

宏鑫电子仪器有限公司

联系人：曾小姐：137 1249 1396

曾先生：139 2926 0731

24小时在线号码：181 2292 4681

qq：190 7814 842/ 176 64473

淘宝网：yan0214900

e-mail：tosstar118@163.com

直线：0769-82168709

传真：0769-82076259

网站 www.hongxin6666.com 地址:东莞市塘厦镇林村新阳路中2号

(如网络分析仪,频谱分析仪,信号源,无线电综合测试仪,仪用电源,示波器,

蓝牙测试仪,功率计,频率计,万用表等高频仪器,并承接仪器维修)!

欢迎来电!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求。

[若找不到联系方式请百度“东莞市宏鑫电子仪器曾婷”]

rf功率计:hp437b特价供应! 自动校准和调零 频率因子代替校准系数 预置10个功率探头的校准系数对应于频率列表 可选择分辨率到0.001db db偏置读数 占空比输入将测得的平均功率表示为峰值功率 10个存储/调用寄存器 采用标准的hp-ib 附加模拟表头 hp437b功率计价格低、性能好,是一台单通道可编程的平均功率计,它可与hp8480系列热偶和二极管功率探头配套使用。根据所使用的功率探头, hp437b可在100khz至50ghz频率范围内测量从-70dbm(100pw)到+44dbm(25w)的功率。 hp437b的测量速度比工业标准hp436a快两倍,而且编程能力强、精度高、工作极其可靠,用它可快速、精确和充满信心测量检测信号。 技术指标 频率范围:100khz~50ghz,取决于探头
功率范围:-70~+44dbm(100pw~25w),取决于探头 功率探头:与hp8480系列功率探头兼容
动态范围:50db,10db步进 显示单位:绝对功率:w,dbm;相对功率:百分比,db
分辨率:在对数模式可选择分辨率0.1,0.01和0.001db;或者在线性模式
分辨率为全刻度的1%,0.1%和0.01%。精度 仪器:±0.02db或±0.5%
相对功率模式:在测量范围内为±0.02db或±0.5%;超出测量范围为±0.04db或±1%
零点设置:在最灵敏的范围全刻度的±0.5%

功率参考 功率输出:100mw 精度:±1.2%

一般技术指标 后面板输出:模拟0-1v(不带数字滤波)或校准系数修正,1k 输出阻抗,bnc连接头
电压:220v和240vac,+5%~10%,48~66hz 功率要求:最大8w(10va) 重量:净重2.6公斤
尺寸:88mm(高)×212mm(宽)×273mm(长) 附件:hp11730a,1.5m功率探头电缆;2.3m电源线