

# 玻璃钢内脱模油 优级品

产品名称	玻璃钢内脱模油 优级品
公司名称	焦作市新纪元机电物资供应站
价格	20.00/公斤
规格参数	型号/牌号:JZ-516 产地/厂商:焦作市金钻复合材料装备厂 产品等级:优级品
公司地址	中国 河南 焦作市 焦作市青年路159-1号
联系电话	86-03913895321 13803913063

## 产品详情

型号/牌号	JZ-516	产地/厂商	焦作市金钻复合材料装备厂
产品等级	优级品	含量	99 ( % )
密度	98.7 ( g/cm3 )	执行质量标准	SO9000
包装规格	塑料桶	产品名称	玻璃钢内脱模油

本公司经营玻璃钢内脱模剂，jz--516; jz516b峰林牌内脱模剂为适应不饱和树脂或乙烯基树脂的以及手糊，拉挤多功能模制而研制的专用玻璃钢内脱模剂。峰林牌内脱模剂jz516推荐主要用于金属合模的热固化工艺，通常不建议使用在常温固化体系中。峰林牌内脱模剂jz516在改进不饱和树脂和乙烯基树脂的模制工艺上有许多优点，诸如：降低在使用外脱模剂时导致的高劳动成本和停工时间；与使用其它常规内脱模剂相比，降低脱模剂成本；有清洁模具的作用；保护钢模使其免受腐蚀；很容易在树脂中分散；改善树脂对增强材料的浸润性,改善树脂的流动性，提高线速度；改进部件的表面质量；不影响制品的后加工，诸如喷漆或粘接操作。物理性能活性成份100%外观透明色液体气味温和的脂肪味ph值6--7接近中性比重（25℃）0.98±0.02粘度（25℃，1#转子，20转/分）200±50cps闪点不燃溶解性与不饱和树脂和乙烯基树脂混溶保存期最少一年