

建德M618 磨床 台捷618S平面磨床 磨床Z轴丝杆 修理磨床 磨床油泵

产品名称	建德M618 磨床 台捷618S平面磨床 磨床Z轴丝杆 修理磨床 磨床油泵
公司名称	东莞市台捷机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:平面磨床 品牌:建磨 重量:850 (kg)
公司地址	东莞市清溪镇谢坑龙江路16号
联系电话	0769-82615108 13532992445

产品详情

项目				單位	
能力	工件台面尺寸(长x宽)			mm	
	工件台最大移動量	左右	mm	475	
		前後	mm	185	
	工作台面至主軸中心最大距離			mm	380
	工作台最大承載重量			kgs	120
工作台及前后进给	工作台t型槽			mmxn	14x1
	工作台速度			m/min	-
	前後手輪進刀	一格	mm	0.01	
		一圈	mm	3	
	前後自動進給量			mm	-
	前後快速量	50 hz	mm/min	-	
		60 hz	mm/min	-	
	上下进给	上下手輪進給量	一格	mm	0.005
一圈			mm	1	
上下自動進給量			mm	-	
上下快速移動量			mm/min	-	
砂輪主軸	砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑)			mm	180x6-20x 3 1.75
	主軸轉速	50 hz	rpm	2850	
		60 hz	rpm	3360	

馬達	主軸馬達	hp	2
	前後馬達	hp	-
	上下馬達	hp	-
	油壓馬達	hp	-
	沖水馬達	hp	1/8
	吸塵馬達	hp	3/4
尺寸重量	機器高度	mm.	1995
	佔地面積(長x寬)	mm.	1800x1200
	機器重量(淨重/毛重)	kgs.	700/850 三 軸為全 手動， 可依工 作需求 以手工 操控左 右、前 後及上 下進給 ，操作 方便 高剛性 鑄件體 主機座 、工作 台、滑 座、立 柱及機 頭等各 重要鑄 件體均 採用高 級鑄鐵 ，並經 由有限 元分析 與計算 ，達到 剛性倍 增與質 量的工 程需求 ，每件 鑄件均 經過內 應力消 除處理 ，確保 長久不 變形，

并具极佳的抗弯及抗扭应力，确保机床长时间之研削精度。全支撑之工作台硬轨结构工作台采全支撑硬轨结构，搭配t urcite - b与手工铲刮保证工作台在负荷的情况下，减低阻尼系数，确保工作台之平稳运行与研削精度。高精度之直结式主轴本公司之每一支主轴完全由台湾建德本厂自行研发与制作，从外管之原料开始至组装(除进口轴承外)，在温控及

无尘车间装配，决不外包，正因在这样严格的生产条件下，主轴受温度变化影响小，噪音低及无振动，能够提供多年的服务而不产生问题。本机台采用直结式主轴之设计，搭配c p4级精密斜角滚珠轴承、v3级低振动马达与动平衡后，直接安装于机头座上，更加强头部之强度，保证主轴之偏转远低于0.002mm.。自动润滑系统采循环式中心润滑装置，

一方面各传动螺杆和滑动面均得到最佳之润滑，另一方面废油回收过滤再循环润滑，不仅环保，也节省润滑油之不必要支出。电气控制系统专业设计电气控制系统，符合ce安全要求，采用国际知名品牌的电气组件，工作可靠，噪音低，震动小，可靠保证高精度磨削的需要。图型化操作面板操作面板箱采固定式设计，操控完全集中于操作面板上，符

			合人体工学；操作面板采用图型化设计，功能一目了然，操作简便易学。
--	--	--	----------------------------------

本产品的类型是平面磨床，品牌是建磨，重量是850（kg），主电机功率是1.5（kw），外形尺寸是1995*1800*1200（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是2850（rpm），最大磨削尺寸是460*160（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是618，售后服务是保修一年，属性是平面磨床