

## 4230金属带锯床|带锯床

产品名称	4230金属带锯床 带锯床
公司名称	任县育征机械厂
价格	面议
规格参数	类型:带锯床 品牌:宏远 型号:30
公司地址	任县邢家湾镇穆口村
联系电话	03197581073 13785953784

## 产品详情

金属带锯床（英文名称metal band sawing machine，metal band saw machine）主要用于锯割碳素结构钢、低合金钢、高合金钢、特殊合金钢和不锈钢、耐酸钢等各种金属材料，双立柱卧式金属带锯床

双立柱卧式金属带锯床主要部件有：底座；床身、立柱；锯梁和传动机构；导向装置；工件夹紧；张紧装置；送料架；液压传动系统；电气控制系统；润滑及冷却系统。

液压传动系统由泵、阀、油缸、油箱、管路等元辅件组成的液压回路，在电气控制下完成锯梁的升降，工件的夹紧。通过调速阀可实行进给速度的无级调速，达到对不同材质工件的锯切需要。

电气控制系统由电气箱、控制箱、接线盒、行程开关、电磁铁等组成的控制回路，用来控制锯条的回转、锯梁的升降、工件的夹紧等，使之按一定的工作程序来实现正常切削循环。

润滑系统开车前必须按机床润滑部位（钢丝刷轴、蜗轮箱、主动轴承座、蜗杆轴承、升降油缸上下轴、活动虎钳滑动面夹紧丝杆）要求加油。蜗轮箱内的蜗轮、蜗杆采用30号机油油浴润滑，由蜗轮箱上部的油塞孔注入，箱侧面备有油标，当锯梁位于最低位置时，油面应位于油标的上、下限之间。试用一个月后应换油，以后每隔3 - 6个月换油1次，蜗轮箱下部设有放油塞。

产品型号	model no	
切削范围（mm）	cutting capacity	
锯带规格（mm）	blade size	

锯带线速 ( mm/min )	blade speed
工作夹紧方式	clamping type
主电机功率 ( kw )	main motor pow
液压电机功率	motor main
冷却泵功率	coolant pump
外形尺寸 ( mm )	overall dimensio

河北育征机械 13785953784

本产品的类型是带锯床，品牌是宏远，型号是30，主电机功率是3 ( kw ) ，重量是400 ( kg ) ，外形尺寸是2000\*2000\*1500 ( mm ) ，最大锯削直径是3505\*34\*1.1 ( mm ) ，切割缝宽度是27、45、69 ( mm ) ，控制形式是液压半自动，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用行业是通用，适用范围是通用，作用对象是五金，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是详谈