双头倒角机适用于汽车零部件、轴承套圈加工

产品名称	双头倒角机适用于汽车零部件、轴承套圈加工
公司名称	盐城双佳电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:双佳 型号:sj-700A 主电机功率:4（kw）
公司地址	射阳县合德科技创业园区合兴北路5号
联系电话	86 515 82380766 13962041066

产品详情

双头倒角机为全自动气压型，适合圆管及圆棒端面内外角均可一次完成倒角及修面动作，快速准确。确保加工物件以刀盘的中心线准确不变，夹模以刀盘经过精密设计，可以一次均匀地完成加工物件；刀盘经特殊设计刀片规格化，调整刀距，简易快速。

产品说明：
双头倒角机为全自动气压型和全自动液压型双头倒角机；适合圆管及圆棒端面内外角均可一次完成倒角及修面动作，快速准确；为确保加工物件以刀盘的中心线准确不变，夹模以刀盘经过精密设计，可以一次均匀地完成加工物件；刀盘经特殊设计刀片规格化，调整刀距，简易快速。 主要特点： 1、加工范围：直径φ20mm-φ50mm，长度45mm-500mm。 2、适用于汽车零部件、轴承套圈加工，是大批量加工轴类和套类工件的最佳选择。

主要技术参数:

型 号	双头倒角机sj 50-700a
适合管径、圆棒加工范围	管径 ф20-ф50mm
倒角工件长度	45-500mm
适合材质	钢管、铁管、不锈钢管、铝管、铜管
转 速	800/1600
使用空气压力	0.6-0.8mpa, 120ml/min
主马达	2.2kw 4p
机械尺寸	1750mm×850mm×820mm
重 量	380kg

车间实拍：

一般故障排除

1.如遇两端进刀不均请调整不足边之此偏心轮。

2.遇两端夹力不均，请调校松端。

3.刀具旋转皮带松或更换皮带请先松微调螺丝，调换完成后再固定之。

4.夹模中心不正请调旁边四个螺丝。

5.长度有偏差现象请检视各固定螺丝是否分开，再微调之，微调前需先松开微动螺丝。

6.电器微动开关之故障现象。

盐城双佳电气有限公司

地址：江苏射阳县合德镇创业园宏峰路11号电话：0515-82378717
传真：0515-82342600手机：18601529000　　联系人：徐经理

网址：www.ycsjdq.com

本产品的品牌是双佳，型号是sj-700A，主电机功率是4（kw），重量是1200（kg），最大镗孔直径是72（mm），工作精度是0.05MM，工作台尺寸是1750mm×850mm×820mm（cm），用途是金属切削，类型

是自动倒角，工作形式是车，控制形式是数控，布局形式是卧式，动力类型是液压，适用行业是不锈钢制品，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是1年