

汉川机床 卧式加工中心 HHMC1000EA 分期付款

产品名称	汉川机床 卧式加工中心 HHMC1000EA 分期付款
公司名称	河南省锐环商贸有限公司
价格	面议
规格参数	类型:卧式加工中心 品牌:汉川 型号:HHMC1000EA
公司地址	郑州市金水区健康路159号发展大厦807号
联系电话	13526796201 15238324755

产品详情

一、机床型号：产品型号：hhmc1000a产品名称：卧式加工中心二、机床概述hhmc1000a机床是汉川引进德国力矩电机直联驱动转台的最新技术。应用了国际先进卧式加工中心机床的设计理念，经过多次改进升级的产品。采用三维同步设计，fem有限元分析等一流研发手段，拥有自主知识产权。hhmc1000a机床主轴系统刚性强、结构对称，动态响应速度快，精度高、稳定性好。该产品工艺手段成熟，产品质量稳定，其技术指标和软硬件配置均处于国内先进水平。机床具备铣、钻、镗、铰、攻、镗等多种工序加工。零件一次装夹可高效、高精度的完成零件的四个面的多种工序的加工。还可加工斜面、曲面等复杂工序的加工。

技术参数：

序号	项目	内容
1	工作台尺寸(长×宽)	1000×1000mm
2	各轴行程	x:1720mm,y:1400mm,z:1400mm
3	工作台承重	3000kg
4	T型槽宽×槽数	22×7mm
5	工作台中心孔尺寸	75h7
6	加工工件(最大直径×最大高度)	2000×1600mm
7	主轴端面至工作台中心距离	180~1850mm
8	主轴中心线至工作台面距离	100~1500mm
9	工作台旋转角度	±360°
10	旋转坐标最小输入角度(b轴)	0.001o
11	同时控制轴数	四轴四联动
12	控制系统	siemens 840d
13	主轴系统	siemens主轴电机:37/51kw 主轴转速:40~6000rpm

		主轴锥孔：iso50
		主轴变速方式：无级
		主轴锥孔清洁方式：空气
		主轴冷却方式：恒温油箱
		轴承润滑介质：油脂
14	主轴输出扭矩	配siemens系统：额定/最大：1295/1785nm
15	刀库	刀柄：日本mas 403(45°) bt50
		40把机械手刀库
		刀具最大重量：25kg
		刀具最大直径：125mm(满刀)/ 250mm(邻空)
		刀具最大长度：400mm
		换刀时间4s (t-t)
16	伺服驱动系统	siemens：x/z：1ft6105
		y：1ft6108
		转台力矩电机：1fwt6190
17	快速移动速度	x/z：30000 mm/min
		y：20000 mm/min
		b：14400o/min
18	进给速度	x/y/z：1~10000mm/min
		b：1~1800o/min
19	机床精度	定位精度：x：0.02mm/全长
		y/z：0.02 mm/全长
	标准《gb/t 20957.4-2007》	b：10
		重复定位精度：x：0.013mm/全长
		y/z：0.013mm/全长
		b：4
20	电气柜	密封、装有空调器
21	润滑油分配器	定时定量
22	气源	0.3m3/min
23	机床总重量	32000 kg
24	机床外形尺寸	9515 × 5856 × 4477 mm

本产品的类型是卧式加工中心，品牌是汉川，型号是HHMC1000EA，重量是35000（kg），主电机功率是51（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是40-6000（rpm），定位精度是X：0.02mm/Y/Z：0.02mm/B：10，刀具数量是40，三轴行程(X*Y*Z)是X：1720mm，Y：1400mm，Z：1400mm，T型槽尺寸(宽*数量)是22×7mm，动力类型是液压，布局形式是卧式，作用对象是五金，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修