

倒角机 铣边机 铣扁机 铣方机 钻孔攻牙机

产品名称	倒角机 铣边机 铣扁机 铣方机 钻孔攻牙机
公司名称	苏州市相城区黄桥国亚精密机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:国亚 型号:GYL-J 主电机功率:1500 (kw)
公司地址	江苏 苏州市相城区 渭塘镇盛湖工业园888号
联系电话	051265904123 13814877635

产品详情

苏州市国亚精密机械有限公司成立2005年8月是一家集机械产品研发、生产、销售、服务于一体的综合性公司. 本公司生产的系列五金零件二次加工机,具有高精度,高刚性,高效率,高灵活性等优点.能完成精密五金车削件的：

铣单面、
铣双面、
铣槽、
铣扁、
铣十字槽、
铣四方、
钻孔、
钻中心孔、
倒角、
攻牙、
缩口、
打点、
剖缝、

等工艺,适用于:精密五金零件,马达轴芯,笔记本电脑转轴,手机天线,汽车摩托车配件、医疗工具配件等精密零件的加工。

另本公司可为客户订制特殊加工工艺,特种零部件的车、铣、钻、攻倒角等专用加工机或组合机床。

公司产品有如下特点：1.整机设计为全自动(或半自动)运行,操作非常简单方便,可一人操作多台机器。2.整机的滑板采用台湾品牌fcd优质铸件,经淬火硬化及精密研磨处理后,硬度达hrc50°以上,磨擦系数极低,运行时又有强制润滑给油装置,以保证耐磨耐用。3.控制系统采用日产plc+富士电器部件,控制准确,运行稳定,控制程式设定简单,可方便一机多用。4.夹具设计为可拆卸式,具互换性,一机可方便

加工多款零件。5.驱动系统采用台产液压部件，运行稳定，调节方便灵活。6.加工范围：适合铝、钢、合金、铜或非金属材料7.加工精度可达 $\pm 0.02\text{mm}$ 8.每台机产量：2400-5700件/班（8小时）

各型号机器主要参数

型号	gyl-par	gyl-90度	gym-125(200)
加工范围	铝、铁、铜等金属或非金属材料	铝、铁、铜等金属或非金属材料	铝、铁、铜等金属或非金属材料
加工零件大小	依客户加工要求	依客户加工要求	依客户加工要求
刀具轴心	$\varnothing 75 - \varnothing 125\text{mm}$	$\varnothing 75 - \varnothing 125\text{mm}$	$\varnothing 75 - \varnothing 125\text{mm}$
刀具轴心	$\varnothing 25.4\text{mm}$	$\varnothing 25.4\text{mm}$	$\varnothing 25.4\text{mm}$
加工精度	$\pm 0.01\text{mm}$	$\pm 0.01\text{mm}$	$\pm 0.01\text{mm}$
驱动系统	油压系统	油压系统	油压/气压系统
刀具转速	260/700/1400/2800	260/700/1400/2800	260/700/1400/2800
切削马达	1hp \times 4p-2	1hp \times 4p-3	1hp \times 4p-1
油压系统马达	1hp \times 4p	1hp \times 4p	1hp \times 4p
冷却泵	1/8hp,30t/hr	1/8hp,30t/hr	1/8hp,30t/hr
整机工作电压	220v;380v	220v;380v	220v;380v
刀具间距	40-200mm	40-200mm	40-200mm
外形尺寸	1400 \times 750 \times 1600(mm)	1400 \times 800 \times 1600(mm)	1400 \times 900 \times 1400(mm)
整机重量	600kg	700kg	500kg

本产品的品牌是国亚，型号是GYL-J，主电机功率是1500（kw），重量是500（kg），最大镗孔直径是200（mm），工作精度是0.02mm，工作台尺寸是800*800*1400（cm），用途是金属切削，类型是螺纹车床，工作形式是铣，控制形式是自动，布局形式是立式，动力类型是气动，适用行业是轻工，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是15862352438