

四轴万能加工中心 精密复合加工中心VMC1580

产品名称	四轴万能加工中心 精密复合加工中心VMC1580
公司名称	沈阳沈工机床厂温岭分厂
价格	面议
规格参数	类型:万能加工中心 品牌:沈工机床 型号:VMC1580
公司地址	浙江 温岭市 台州
联系电话	57686486158 13586271333

产品详情

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

		vmc650	vmc850	vmc1060	vmc1260
行程					
x轴行程	mm	650	800	1000	1200
y轴行程	mm	400	500	600	600
z轴行程	mm	480	550	600	700

工作台					
工作台面积 (长 × 宽)	mm	800 × 420	1050 × 500	1300 × 600	1300 × 600
T型槽	mm	3 × 18h7	3 × 18h7	5 × 18h7	5 × 22h7
工作台最大负载	kg	400	600	1000	800
工作台上表面距地面的距离	mm	810	800	870	1050
主轴					
主轴电机功率	kw	7.5/11	7.5/11kw	11/15	15/18.5
主轴锥孔		bt40	bt40	bt40	bt50
主轴转数	r/min	50-6000	50-6000	50-6000	50-6000
主轴鼻端距工作台表面距离	mm	80-560	120-670	180-780	160-860
输出扭矩	n.m	35.8	44.6	70	95.4
进给					
伺服电机功率x/y/z	kw	2.5/2.5/2.5	2.5/2.5/2.5	2004/4/4	2004/4/4
伺服电机扭矩x/y/z	kw	20/20/20	20/20/20	22/22/22	22/22/22
快移速度x/y/z	m/min	2012/12/12	16/16/15	15/15/12m/min	24/24/24
导轨形式		滑轨	滑轨	滑轨	线轨
刀库					
刀库形式		斗笠式	斗笠式	斗笠式	圆盘式
刀库容量	把	16	16	20	24
刀具最大直径/重量/长度	/kgs/mm	90/8/250	90/8/250	90/8/250	112/15k
自动换刀时间 (刀对刀)	s	9	9	9s	3
其它					
机床净重	kg	5000	6000	8500	10000
机床外型尺寸	mm	2280 × 2500 × 2400	2545 × 2600 × 2560	3250 × 2820 × 2885	3400 × 3000 × 2400

本产品的类型是万能加工中心，品牌是沈工机床，型号是VMC1580，重量是14000 (kg)，主电机功率是15 (kw)，界面语言是中文，主轴转速范围是50-6000 (rpm)，定位精度是±0.005，刀具数量是24，三轴行程(X*Y*Z)是1500*800*700，T型槽尺寸(宽*数量)是5 × 22H7，动力类型是电动，布局形式是立式，作用对象是五金，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年终身维护