

山峰面劈开砖、劈离砖 劈开砖

产品名称	山峰面劈开砖、劈离砖 劈开砖
公司名称	宜兴市卓意陶瓷厂
价格	面议
规格参数	产品类别:劈开砖 品牌:卓意陶 型号:240*60
公司地址	宜兴市丁蜀镇芳溪村
联系电话	13815114878 18618416883

产品详情

劈开砖，也名劈裂砖、劈离砖，是传统陶瓷墙砖的一种，因纹理独特，质感细腻，多年来广受青睐。传统的劈开砖，就是同质砖、面砖、外墙砖的一种，以粘土入坯，经切割后，形成表面带有浅凹槽的砖样。这种特殊的纹样，是在坯料中加以颗粒，在切割时自然产生拉丝，从而使砖的表面具有颗粒和凹坑的质感，坯料烧制不施釉，独具一番质朴情怀。

施工方法第一步

安装图1[1]

劈开砖，在砖背面单面抹上搅拌好的玻化强力粘合剂后即贴上。600x300以上大规格，须在产品背面（图1）和墙面（图2）双面抹浆。严禁在墙上单面抹浆贴产品，必须用锯齿镘刀进行均匀地梳理，浆厚2-3mm为宜。满粘度须达到85%以上。强力粘合剂具有特强粘结力，粘结力是普通水泥砂浆的数倍，具优良的防抗渗和抗老化性能，能有效地避免用水泥粘结时常出现的透色、冒浆、“流泪”等现象。

第二步

安装图2

粘贴班组完成粘贴面积并经检验合格后，勾缝班组才能进场填缝勾缝。如采用水泥填缝剂，可用塑料袋装填缝剂，开个小口，象挤蛋糕一样挤出填缝。对大规格 mcm，填缝剂的选择应根据甲方要求，采用硅酮胶或水泥填缝剂勾缝均可。如要求更高，可选择高标准的填缝王，具有强度高、粘结力好、不爆裂、低吸水性、防霉等技术特性和优异的应用性能。可代替普通填缝剂。

第三步

安装图3

勾缝应采用适合缝大小的钢筋条拉缝。拉出的缝应呈凹状、光滑、饱满。

第四步

安装图4

砖面和砖边如被填缝剂或水泥浆污染，在污染物处于初凝状态（半干）时，用干燥的海绵块或干净的毛

巾擦脱。不能用含水的织物去擦除，否则会返碱。如果已经干掉，则使用客林填缝剂专用清洗剂清洗，含独特的除胶成份；如已经泛碱，可用去碱剂清洗泛碱污染

第五步

1、对接口留海棠边,用填缝剂抹平缝即可。2、用砂轮机磨出45° 对角线,对接粘贴。3、由于产品较薄,阳角处不宜搭接(如左图示)。实践证明：在墙上单面抹浆后贴砖，是不可控的施工方法，请勿采用。

本产品的产品类别是劈开砖，品牌是卓意陶，型号是240*60，等级是优，产地是江苏宜兴，图案是无，功能空间是外墙装饰，表面效果是亚光，特殊用途是防水，风格是中式现代，标准是ISO9000，吸水率是7（%），抗冻性是强，抗热震性是强，耐腐蚀性是强，耐污染性是强，保养方法是清水，色系是浅灰，规格是240*60