

小型高压蒸汽锅炉，小型蒸汽锅炉，优质蒸汽锅炉

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 小型高压蒸汽锅炉，小型蒸汽锅炉，优质蒸汽锅炉 |
| 公司名称 | 泰安市岱岳区山口镇全兴常压锅炉厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:全兴 |
| 公司地址 | 中国 山东 泰安市岱岳区 山口镇 |
| 联系电话 | 86-0538-8613389 13468078129 |

产品详情

名称：泰安全兴锅炉

联系电话：13468078129 0538-8613389

联系qq：409602337

小型蒸汽锅炉，小型燃煤蒸汽锅炉，小型蒸汽锅炉厂，泰安小型蒸汽锅炉

立式燃煤蒸汽锅炉

立式横水管燃煤蒸汽锅炉由封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、弯水管等主要受压部件组成。锅炉炉排搁置在炉胆内u形下脚的上部,火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的弯水管；立式弯水管锅炉的结构特点是:炉胆内装有内弯水管,增加了辐射受热面积。但由于炉胆水冷程度较大,炉温相应降低,因此,一般适于烧优质煤。如在炉内加砌耐火砖,保持炉膛较高温度也可烧较差煤种。水循环较好,凡被烟气冲刷的部位都有水冷却,整个结构弹性好。

结构特点

占地面积小，结构紧凑。采用强制引风、洗浴出水量大，采暖面积大，出烟温度低，无需过高烟囱，无烟，无尘排放。锅炉内置光速传热导管，炉膛采用二次反烧技术，多层分火拱，燃烧时高温烟气从上部干馏室流经上层炉排在下部燃烧室进行惯性分离除尘，折弯冲刷对流受热面，有效的增加了受热面积。

高温烟气采用湿背式多回程结构，烟管环形对称布置，增强了高温烟气的紊流传热，保证换热面积与传热效率达到最佳状态，同时缓解了热胀冷缩可能造成的设备寿命的减短，确保锅炉的安全运转，减少维修给你带来不便与损失。

燃烧部分采用双层炉排燃烧室，升温、升压快，对未燃尽气体经过二次燃烧，起到燃烧充分，消烟、除尘的作用。炉体上部布置的弯水管为对流受热区，炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区，炉体结构和烟气流程，布局合理，传热良好，该锅炉设计合理，结构简单，操作、维修方便，占地面积小，基建投资少，是小型企事业单位生产用汽，取暖等较理想的设备之一。

燃煤蒸汽锅炉性能特点：

- 1、本炉与旧式立式锅炉比较，受热面积大，升温升压快，耗煤少、热效率高，可节约煤25-30%。
- 2、一炉多用，方便用户，该炉生产蒸汽可用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等。
- 3、本炉采用自然通风，不需要鼓风机和引风机，无噪音。
- 4、结构紧凑，安装、操作、维修方便，可整体搬运，适合流动性的单位使用。
- 5、用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等，压力表刻度严格控制在设计压力内，工作压力任何时候不得超压运转。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是全兴，型号是齐全，燃烧方式是层燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是高压，锅炉用途是生活锅炉，燃料耗量是10，适用范围是用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等，结构形式是立式