

铝包木门窗 纯实木门窗 别墅阳光房门窗

产品名称	铝包木门窗 纯实木门窗 别墅阳光房门窗
公司名称	德清县宏晨木业有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套窗 品牌:宏晨 材质:木
公司地址	浙江 德清县 乾元镇乾龙中路（导行：浙江省乾龙中路）
联系电话	05728312529 18267223599

产品详情

欧式铝包木 宏晨73系列铝包纯实木门窗是德清县宏晨木业有限公司引进欧洲铝包纯实木门窗生产工艺及技术，结合国内门窗需求特点，自主开发的高档门窗产品，其结构参数及性能特点。

产品特点： 1、结构形式参数 结构形式：纯木窗外包铝合金，木铝结合方式为卡接式连接。
框体厚度：74.5mm，其中：木材厚度：58mm。 铝型材总厚度：13.5mm。 铝木间隙：3mm。
玻璃结构：5+12a+5。 玻璃安装方式：湿法（硅胶密封）。
开启方式：内开（平开、平开上悬、对开、推拉上悬）。
五金结构：12—18—9标准欧标五金。2、主要材料构成木材：落叶松指接集成材（主材指接三拼）。
铝材：宏晨公司专有设计型材，壁厚1.4mm。
玻璃：5+12a+5中空玻璃，双道密封、弯管铝框架结构、玻璃磨边处理。
胶条：公司专有设计胶条，epdm材质。 油漆：德国remmers门窗专用油漆。
五金：德国原产门窗五金。 连接卡件：宏晨公司专有设计，尼龙66材质。
塑料连接件：宏晨公司专有设计，abs工程塑料材质。3、性能指标抗风压性能：4.0 kpa
气密性能：0.12 m³/m·h 水密性能：450 pa 保温性能：2.2 w/(m²·k)
隔声性能：37 db 以上性能指标详见门窗产品《检验报告》。4、结构特点密封结构：开扇采用双胶条密封结构。防水结构：外框铝材采用双铝框结构，其中最外侧边铝安装后用硅胶完全密封，确保流入木铝间隙中的雨水能排出室外，不流入门窗与的安装间隙而渗入墙体；开扇的主排水腔下部采用外坡结构，使雨水导出更加顺利；门窗玻璃下部采用了外导水胶条，使通过玻璃周边密封胶条渗入的雨水也被导出室外。 内外线型：外铝内木棱角均采用了弧型角线结构，线型美观、流畅。铝合金对角连接：铝合金对角采用挤压组角方式连接，并配以防水塑件确保角部的防水密封性能。安装胶缝：在铝框外侧专门设计了与墙体连接部位进行密封的胶缝，以保证密封胶涂布量，从而确保门窗与墙体之间的密封的质量。

本产品的产品类别是整套窗，品牌是宏晨，材质是木，是否异形窗是是，窗帘类型是悬挂式，开关类型是手动，功能是隔音,隔热,防虫,防风,防盗，颜色是可选，长度是200，宽度是100，窗扇尺寸是100*200（mm），弯曲弹性模量是5（Mpa），摆锤冲击量是100（kJ/m²），抗风压性能是4，硬度是5，产地是浙江省德清县，型号是73系，加工定制是是，加工方式是来图定制，是否外贸是是，窗框尺寸是100*200（mm）