

SZG系列二氯乙烷双锥回转真空干燥机 二氯乙烷干燥机 广博制造

产品名称	SZG系列二氯乙烷双锥回转真空干燥机 二氯乙烷干燥机 广博制造
公司名称	常州市广博干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:回转真空干燥机,双锥真空干燥机,立式 品牌:广博
公司地址	江苏省常州市武进区郑陆镇三河口
联系电话	0519-88906663 13861012385

产品详情

szg系列二氯乙烷双锥回转真空干燥机在密闭的夹层中通入热能源(如热水，低压蒸汽或导热油)，热量经内壳传给被干燥物料。

在动力驱动下，罐体作缓慢旋转，罐内物料不断地混合，从而达到强化干燥的目的。物料处于真空状态，蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了，并由真空泵及时排出回收。物料在szg系列二氯乙烷双锥回转真空干燥机内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透、蒸发、排出，三个过程不断进行，物料在很短时间内达到干燥目的。

油加热时，采用自动恒温控制，可以干燥生化制品和矿物原料，温度可在20～160 之间。

szg系列二氯乙烷双锥回转真空干燥机热效率高，比一般烘箱提高2倍以上。间接加热，物料不会被污染，符合"gmp"要求。设备维修操作简便，易清洗。
推荐的工艺安置示范：溶剂回收工艺安置

szg系列二氯乙烷双锥回转真空干燥机适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料（如生化制品等），更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。

项目	单位	机型										
名称	unit	100	200	350	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000
总容积	l	100	200	350	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000

工作容积	l	50	100	175	250	375	500	750	1000	1500	2000	2500
加热面积	m ²	1.16	1.5	2	2.63	3.5	4.61	5.58	7.5	10.2	12.1	14.1
转速	rpm	6							5	4	4	4
功率	kw	0.75	1.1	1.5	1.5	2	3	3	4	5.5	7.5	7.5
回转高度	mm	1810	1910	2090	2195	2500	2665	2915	3055	3530	3800	4180
整机重量	kg	825	1050	1350	1650	1800	2070	2250	3000	4500	5350	6000
罐内设计压力	mpa	-0.09 ~ 0.096										
夹层设计压力	mpa	0.3										

本产品的加工定制是是，类型是回转真空干燥机,双锥真空干燥机,立式，品牌是广博，操作方式是间歇式，干燥介质是蒸汽，加热方式是传导式，工作类型是回转滚筒，适用物料是颗粒状，温度范围是低温式，干燥介质移动是并流，应用领域是化工、制药、食品等行业，传热面积是1.16-14.1（m²），转速是6-4（r/min），功率是0.75-7.5（kw），水分蒸发量是2-500（kg/h），外形尺寸是视客户具体要求而定（m），重量是根据客户要求确定（kg），规格是SZG100-5000等11种规格