

# 八溴醚烘干机-直线振动流化床干燥机-干燥设备

产品名称	八溴醚烘干机-直线振动流化床干燥机-干燥设备
公司名称	常州福特干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:福特 型号:ZLG
公司地址	常州市郑陆镇焦溪开发区
联系电话	0519-88910575 13961409938

## 产品详情

zlg系列振动流化床干燥（冷却）机工作原理物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平方向抛掷向前连续运动，热风向上穿过流化床和湿物料换热，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。zlg系列振动流化床干燥（冷却）机应用范围1. 食品：鸡精、海鲜精、味精、柠檬酸、木糖醇、麦芽糖醇、山梨醇、脱水蔬菜、乳酸钙、酒糟、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、种籽等。2. 医药化工：各种压片颗粒，硫酸铵、二氧化硫脲、nobs、硼酸、硼砂、苯二酚、苹果酸、马来酸等。3. 还可用于物料的冷却、增湿等。

zlg系列振动流化床干燥（冷却）机特点1. 物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。2. 振动源采用振动电机驱动，运转平稳、维修方便、噪音低、寿命长。3. 流态化稳定，无死角和吹穿现象。4. 可调性好，适应面宽。5. 对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。6. 采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清洁。

zlg系列振动流化床干燥（冷却）机技术参数	5190 型号	a	b	c	d	e	f	重量
	3 × 0.3 0	3000	300	1350	900	430	1650	1250
	4.5 × 0 .30	4500	300	1350	900	430	1650	1560
	4.5 × 0 .60	4500	450	1550	950	430	1700	1670
	4.5 × 0 .60	4500	600	1650	950	430	1700	1910

6×0.45	6000	450	1650	950	430	1700	2100
6×0.60	6000	600	1700	1000	600	1700	2410
6×0.75	6000	750	1850	1000	600	1850	2340
6×0.9	6000	900	2000	1000	600	1850	3160
7.5×0.6	7500	600	1850	1000	600	1850	3200
7.5×0.75	7500	750	2000	1000	600	1850	3600
7.5×0.9	7500	900	2100	1000	600	1850	4140
7.5×1.2	7500	1200	2500	1150	800	2050	5190

型号	流化床面积	进风温度	出风温度	蒸发水份
3×0.30	0.9	70-140	40-70	20-3
4.5×0.30	1.35	70-140	40-70	35-5
4.5×0.45	2.025	70-140	40-70	50-7
4.5×0.60	2.7	70-140	40-70	70-9
6×0.45	2.7	70-140	40-70	80-10
6×0.60	3.6	70-140	40-70	100-12
6×0.75	4.5	70-140	40-70	120-15
6×0.9	5.4	70-140	40-70	140-18
7.5×0.6	4.5	70-140	40-70	130-16
7.5×0.75	5.625	70-140	40-70	150-19
7.5×0.9	6.75	70-140	40-70	160-21
7.5×1.2	9	70-140	40-70	200-25

本产品的加工定制是是，品牌是福特，型号是ZLG，适用物料是多种可用，作用种类是振动式，应用领域是食品、医药、化工，流化面积是视实际情况而定（m<sup>2</sup>），装机功率是视实际情况而定（kw），产量含冷却是视实际情况而定（T/h），占地面积是视实际情况而定（m<sup>2</sup>），重量是视实际情况而定（kg）