沸腾干燥机、喷雾干燥机、气流干燥机、烘箱、真空干燥机、回转

产品名称	沸腾干燥机、喷雾干燥机、气流干燥机、烘箱、真空干燥机、回转
公司名称	常州市常虹干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:回转真空干燥机,双锥真空干燥机,耙式真空干燥机,卧式,带式,箱式,盘式 品牌:其他
公司地址	中国 江苏 常州市新北区 太湖路府琛商务广场2号楼A区-712室
联系电话	86-051988968008 13706128429

产品详情

特点：（一）调控容易，适用性强通过调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶形式和尺寸可使干燥过程达到最佳。每层干燥盘皆可单独通过热介质或冷介质，对物料进行加热或冷却，物料温度控制准确、容易。物料的停留时间可以精确调整。物料流向单一，无返混现象，干燥均匀、质量稳定、不需再混合。（二）操作简单、容易干燥器的开车、停车操作非常简单。停止进料后，耙叶能很快地排空干燥器内的物料。通过特殊的大规格检视门的视镜，可以对设备内进行很仔细的清洗和观察。（三）能耗低料层很薄，主轴转速低，物料传送系统需要的功率小，电耗少。以传导热进行干燥，热效率高，能量消耗低。（四）操作环境好，可回收溶剂，粉尘排放符合要求。常压型：由于设备内气流速度低，而且设备内温度分布上高下低，粉尘很难浮到设备顶部，所以顶部排湿口排出的尾气中几乎不含粉尘。密闭型：配备容器回收装置，可方便的回收载湿气体中的有机溶剂。溶剂回收装置简单，回收率高，对于易燃、易爆、有毒和易氧化的物料，可用氮气作为载温气体进行闭路循环，使之安全操作。特别适用于易燃、易爆、有毒物料的干燥。真空型：在真空状态下操作的盘式干燥机，特别适用于热敏性物料的干燥。（五）安装方便、占地面积小干燥机整体出厂，整体运输，只需吊装就位，安装定位非常容易。由于干燥盘层式布置、立式安装，使干燥面积很大，而占地面积很小。

本产品的加工定制是是，类型是回转真空干燥机,双锥真空干燥机,耙式真空干燥机,卧式,带式,箱式,盘式，品牌是其他，操作方式是连续式，干燥介质是空气，加热方式是传导式，工作类型是组合式，适用物料是颗粒状，温度范围是高温式，干燥介质移动是并流，应用领域是化工、制药、食品、饲料、矿产、冶金等，传热面积是15-80（m2），转速是25-35（r/min），功率是3-7.5（kw），水分蒸发量是15-500（kg/h），外形尺寸是1.5x1.8x8.6（m），重量是4500（kg），规格是PLG，机械是85000