

回转式滚筒烘干机 滚筒刮板干燥机 气流干燥设备 卧式干燥机

产品名称	回转式滚筒烘干机 滚筒刮板干燥机 气流干燥设备 卧式干燥机
公司名称	郑州金科机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金科 型号: 1.5 × 14
公司地址	河南郑州市金水区郑州西高新技术开发区
联系电话	86 0371 55932658 13526668848

产品详情

供应:滚筒式烘干机 滚筒式干燥机 转筒式烘干机 回转式烘干机 脱水烘干机 污泥烘干机 工业烘干机 刮板式烘干机

滚筒烘干机产品说明：

滚筒烘干机也叫转筒式干燥机，是物料加热干燥装置。广泛用于水泥、矿山、建材、化工工业，烘干煤粉、石灰石、粮食、沙、黏土等物料。滚筒烘干机的主体部分为一个与水平线略呈倾斜的旋转圆筒。圆筒由齿轮传动，转速一般为2~6r/min，圆筒的倾斜度与其长度有关，通常介于1°~5°之间。物料从转筒较高的一段送入，与热空气接触，随着圆筒的旋转，物料在重力的作用下流向较低的一端被干燥而排出。由于干燥机处于负压条件下工作，进料及排料端均采用密封装置以免漏风。

滚筒烘干机工作原理：

滚筒烘干机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。干燥的湿物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗，然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角，以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接得到了载热体的给热，使湿物料得以干燥，然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。

滚筒烘干机特点：1.该机扬料板分布及角度设计合理，性能可靠，因而热能利用率高，干燥均匀，清理物料次数少，适用维修方便等特点。2.设备采用调心式拖轮结构，拖轮与滚圈的配合好，大大降低了磨损及动力消耗。3.该设备中专门设计的挡轮结构，大大降低了由于设备倾斜工作所带来的水平推力。抗过载能力强，筒体运行平稳，可靠性高。4.干燥机具有耐高温的特点，能够使用高温热风对物料进行快

速干燥。可扩展能力强，设计考虑了生产余量，即使产量小幅度增加，也无需更换设备。5.滚筒烘干机处理能力大，燃料消耗少，干燥成本低。

滚筒烘干机技术参数：

型号规格	容积(m ³)	产量(t/h)	斜度%(°)	温度()	功率(kw)	重量 (kg)
1.2 × 8.0	9.0	1.9 ~ 2.4	3 ~ 5	700 ~ 800	7.5	9
1.2 × 10	11.3	2.4 ~ 3.0	3 ~ 5	700 ~ 800	7.5	11
1.5 × 12	21.2	4.5 ~ 5.7	3 ~ 5	700 ~ 800	15	18.5
1.5 × 14	24.7	5.3 ~ 6.6	3 ~ 5	700 ~ 800	15	19.7
1.5 × 15	26.5	5.7 ~ 7.1	3 ~ 5	700 ~ 800	15	20.5
1.8 × 12	30.5	6.5 ~ 8.1	3 ~ 5	700 ~ 800	18.5	21.5
1.8 × 14	35.6	7.6 ~ 9.5	3 ~ 5	700 ~ 800	18.5	23
2.2 × 12	45.6	9.7 ~ 12.2	3 ~ 5	700 ~ 800	22	33.5
2.2 × 14	53.2	11.4 ~ 14.2	3 ~ 5	700 ~ 800	22	36
2.2 × 16	60.8	13.0 ~ 16.2	3 ~ 5	700 ~ 800	22	38
2.4 × 14	63.3	13.5 ~ 16.9	3 ~ 5	700 ~ 800	37	45
2.4 × 18	81.4	17.4 ~ 21.7	3 ~ 5	700 ~ 800	37	49
2.4 × 20	90.4	19.3 ~ 24.1	3 ~ 5	700 ~ 800	45	54
2.4 × 22	99.5	21.2 ~ 26.5	3 ~ 5	700 ~ 800	45	58
2.6 × 24	127.4	27.4 ~ 34.0	3 ~ 5	700 ~ 800	55	73
3.0 × 20	141.3	30.1 ~ 37.7	3 ~ 5	700 ~ 800	75	85
3.0 × 25	176.6	37.7 ~ 47.1	3 ~ 5	700 ~ 800	75	95
3.2 × 25	201	42.9 ~ 53.6	3 ~ 5	700 ~ 800	90	110
3.6 × 28	285	60.8 ~ 76.0	3 ~ 5	700 ~ 800	160	135

金科重型机械设备公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评；金科公司将更视质量为生命，奉用户为上帝！用户就是我们的一切！我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务！

电话： 0371-55932658

传真： 0371-55019559

销售部： 18538272678

8239998848

李经理： 1

网址：www.zzkzg.com

邮箱：hjkjx@163.com

买滚筒烘干机/转筒干燥机/回转式刮板烘干机设备，就到金科重型公司来！您最理想的选择！

服务承诺:

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员！

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟定施工方案和详细流程！

售后服务：公司配技术人员到现场指导设备安装服务，现场调试机器、培训操作人员！

产品质量：易损件除外、一年内质量保证！

24小时电话: 13526668848 联系人：李经理

qq 客服: 2975149866

河南金科重型机械设备有限公司：竭尽全力为用户服务！

我们深信：对您奉献一颗真诚的心!同样会得到真诚的回报！

本产品的加工定制是是，品牌是金科，型号是 1.5 × 14，适用物料是多种可用，滚筒类型是回转滚筒，应用领域是广泛用于水泥、矿山、建材、化工工业，烘干煤粉、石灰石、粮食、沙、黏土等物料。，处理量是5.3 ~ 6.6 (kg/h)，初水是45 (%)，终水是6 (%)，产量是5.3 ~ 6.6 (kg/h)，外形尺寸是 1.5 × 14 (m)，重量是19700 (kg)，规格是各种型号，功率是15