

制药、化工、食品专用平板式全自动刮刀下部卸料离心机

产品名称	制药、化工、食品专用平板式全自动刮刀下部卸料离心机
公司名称	张家港市通宇机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:平板式离心机 结构类型:落地式
公司地址	锦丰镇三兴镇204国道
联系电话	18906248056 13906248056

产品详情

pgz(gmp)系列平板式全自动刮刀下部卸料离心机

24小时销售热线：139-0624-8056 董经理

主要特点：

1.采用plc控制，程序设定，无人看护的自动化操作，加料、初过滤、洗涤、精过滤、卸料全过程监护。2.变频调速，启动平稳，分离因数可调。3.能耗制动，非接触式制动方式，无磨擦粉尘污染。4.全密闭结构，密封件采用硅橡胶或氟橡胶，离心机内腔氮气保护，可实现密闭防爆要求。5.机构设计合理，在线清洗系统（喷淋系统），保证了洁净度要求，符合gmp规范。6.自动动作元件采用气动系统，清洁卫生。7.射频导纳料程控制。8.选装气体辅助刮刀，卸料后转鼓中无参与滤饼。9.无基础安装，结构简洁，外形美观，清洗方便。10.减振和隔振系统设计科学合理，采用平衡块进口高精度液态阻尼剂式隔振器，设备振动全部备隔振系统吸收，对基础地面和周边环境无振动干扰。11.设备基础平衡板又可作为操作平台，操作维护更方便。12安全保护：转速检测，过振动保护，开盖保护，电机过载过热保护，刮刀旋转，升降机械电气双重控制，刮刀与转鼓的联动锁定。

标准制造形式：

1.结构：外壳配置翻盖及进料管、洗涤管、观察镜、排气口、照明孔；密闭结构，转鼓及外壳、翻盖等部件为不锈钢材料（sus304）制造。机座等为铸造件，表面包衬不锈钢。转鼓、外壳内外表面、机器外露件表面均抛光处理。2.所有紧固件为不锈钢钢件。3.采用plc控制。4.机电式料程控制。5.传动与制动：普通电机（或防爆电机）+变频器+能耗制动。6.气动系统。7.无基础形式（平衡块+进口高精度液态阻尼式隔振器）。

选配装置：

清洗喷淋系统。 液压动作系统。 氮气保护系统。
气体辅助刮刀。 射频导纳料程控制。 按无用户所分离
物料的防腐要求采用相应的不锈钢材料（sus304、316、
316l、321、钛材等）。 触摸屏控制。

主要技术参数：

型号	转鼓					分离因数 2r/g	电机功率 (kw)	整机重量 (kg)	外形尺寸 mm
	直径mm	壁厚mm	工作容积	装料限量 kg	转速r/min				
pgz800(g mp)	800	8/10	115	155	1200/1500	645/1008	7.5/11	2500	1850 × 1450 × 2050
pgz1000(g mp)	1000	10/12	175	250	1000/1200	560/806	11/15	3500	2000 × 1550 × 2150
pgz1250(g mp)	1250	12/14	400	530	960/1050	645/770	18.5/22	5000	2260 × 1760 × 2350

本产品的加工定制是是，类型是平板式离心机，结构类型是落地式，布局形式是立式，适用对象是塑料，沙子、泥土,石油，结构和分离要求是分离机，分离因素Fr值范围是高速离心机，品牌是通宇，型号是PG Z800(GMP)，电机功率是7.5/11（kw），外形尺寸是1850 × 1450 × 2050（mm），重量是2500（kg），应用领域是化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,船舶,医用、制药，转鼓直径是800（mm），转鼓转速是1200/1500（r/min），装料限量是155，产品类型是全新，用途是工业用，自动化程度是全自动