

MMN膜分离制氮装置 氮气发生器

产品名称	MMN膜分离制氮装置 氮气发生器
公司名称	杭州临安旺达机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:氮气发生器 提取气体类型:氮气
公司地址	临安市锦南街道卦畈路276号
联系电话	0571-63961681 18368896567

产品详情

【11.22满就折】马上行动吧！！

技术指标	
氮气流量	5 ~ 1000nm ³ /h
氮气纯度	95 ~ 99.9%
氮气压力	0.05 ~ 1.3mpa
露点	-60 ~ -45

工作原理：

远大净化knb型膜制氮技术是根据压缩空气中各种气体在膜组件中的溶解度和扩散系数的差异，导致气体在通过膜组件时的相对渗透速率不同，可称之为“快气”和“慢气”。当压缩空气通过膜组件（采用原装进口膜组件）时，渗透速率比较快的气体如水汽、氢气、二氧化碳、氧气，通过膜组件后，在膜渗透侧被富集，而渗透速率较慢的气体如氮气、氩气等则在膜的滞流侧被富集，达到氧氮分离的目的。

技术特点：

- 1、通过增加膜组件可很容易地扩大系统产氮量，压力损失小。
- 2、实现无人看管，系统全部由计算机操作管理。纯度在95%~99.9%之间由流量自由调节。
- 3、开机、停机简单方便，启动到正常供气仅需几分钟，膜组寿命可长达十年。

4、甚至保养，无运动部件，无须更换移动组件，根据用户需要现场配置不同规格的氮气系统。

5、重量轻，结构紧凑，节省空间，移动方便，与氮纯化装置连接方便。

技术指标：

氮气产量：5~2000nm³/h

氮气纯度：95~99.9%

大气露点：-40 ~70

氮气出口压力： 1.2mpa

服务承诺

1、供方负责提供有关工艺流程图、平面布置图、电气原理图和接线图等有关资料（合同生效后二周内提供）。
2、供方提供压力容器合格证，使用说明书等有关技术文件。
3、所有设备整机出厂配有进出口法兰、地脚螺栓，设备出厂时所有证件齐全。
4、供方负责设备安装中技术的指导，并负责现场设备调试，免费培训操作和维修人员，使培训人员达到“懂原理、懂性能、懂结构、懂用途、会排除一般故障、会操作、会保养”。
5、供方按技术指标实测验收，并保修开始运行后一年内或到货后18个月内的质量，以先到期为准。保修期内免费保修，并提供设备终身服务。自设备投入运行后建立用户档案，协助用户进行设备管理；定期提醒用户更换易损件，检查设备及注意事项；设置售后服务专档记录，定期电话回访，我公司售后服务工程师定期走访；提供24小时售后服务支持。

经典畅销爆款，低价好品质

本产品的加工定制是是，类型是氮气发生器，提取气体类型是氮气，提取气体状态是气态，应用领域是化工,石油,食品，作用原理是压缩，品牌是明晨，型号是MMN型，产品类型是全新，处理能力是5~1000 Nm³/h（m³/h）