

# 混批 汽车车载迷你打气泵 轮胎充气泵 车用便携打气机打气泵

产品名称	混批 汽车车载迷你打气泵 轮胎充气泵 车用便携打气机打气泵
公司名称	宁波佳捷电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:风神 产地:中国 加工定制:是
公司地址	浙江省余姚市泗门镇小路下村
联系电话	0574-62161609 13567458699

## 产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

### 产品介绍

产品型号：ac031

产品包装：英文彩盒

产品重量：0.9kg

电压：12v

一箱：24个

单个包装尺寸：18.5\*9\*19cm

装箱：56.5x34x39.5cm

产品实拍图

产品特写图

产品尺寸参考图

产品包装图

---

注意事项：1、本机不可使用在大型和载重大的车辆轮胎之充气，如卡车，大货车等。2、使用时，应发动汽车引擎，以增强电力，且不损耗汽车电力。3、本机限使用直流dc12v，10a之电源，不可使用110v之家庭用电，如欲使用家庭用电，必需加上变压器。4、用于轿车轮胎充气，每15分钟，最好休息15分钟，使机体稍冷却后再使用，可延长马达寿命。橡皮艇充气时，可连续使用半小时。5、一般轿车轮胎充气，约在5-8分钟即可达220kpa之正常胎压。大轮胎则会更长一点时间。如开始充气，仪表之指针快速上升约在两秒内即达到490kpa，即表示空气受到阻塞，空气没有进入轮胎，此时需立即关掉电源，拨下气嘴，重新操作，否则仪表及马达会受到损害。6、本机使用时，人不要离开机体，随时注意胎压，充气不能超过车厂或轮胎厂规定的胎压标准。7、本机应避免潮湿、重摔及泥沙侵入8、禁止儿童使用，以免受到不必要的伤害

压力对照表：

lb/in2 - kg/cm2 - kpa26 - 1.80 - 17628 - 1.95 - 19130 - 2.10 - 20632 - 2.24 - 22034 - 2.40 - 23536 - 2.50 - 24538 - 2.65 - 26040 - 2.79 - 274

使用说明：

1、将点烟器头插入直流12v的汽车点烟器上，再将橡胶管连同配置的汽嘴插入轮胎之气门，即可进行充气。

---

本产品的品牌是风神，产地是中国，加工定制是是，用途是充气，型号是AC031，适用送礼场合是广告促销,商务馈赠,展销会,公关策划