

整烫机 织带整烫机 布草整烫机,

产品名称	整烫机 织带整烫机 布草整烫机,
公司名称	南宫市白云毛毡厂
价格	面议
规格参数	种类:贴合机 用途:印花烫画设备 自动化程度:全自动
公司地址	中国.河北省.邢台市.南宫市凤凰路东平里
联系电话	86-0319-5184869 15028874292

产品详情

呢毯带性能特点：1.进口材料制作，耐高温180 。如有需要，采用特种材料制作可耐高温230 ，耐碱、耐酸、耐化学腐蚀。2.常用

呢毯内部含有螺旋结构的网状骨架材料,整条呢毯经过高温定型处理，整体结构非常稳定，宽度和长度基本不收缩、不伸长。3.呢毯

表面平整、密度均匀，耐磨性好。运转平稳，不易跑偏，使用寿命长。

毛毡套筒性能特点：1.进口材料制作，耐高温180 。如有需要，采用特种材料制作可耐高温250 。2.毡套内部含有热收缩纤维材料

,经加热后毡套会自动收缩，包裹紧密。3.毡套表面平整、密度均匀，耐磨性好。使用寿命长。耐高温针刺毛毡：1.进口材料制作，

常用规格有耐温160-180 和230-260 两种。适用于意大利法拉路，拉发，满田，santex，日本东谷，德州691.692，海宁预缩机

200 以上 热转移印花毛毯、耐高温输送带、轧褶机套毯、烫平机套毯、导带、熨烫毡垫、高温毡垫。
2、中常温毛毯带，200 以

下 预缩机呢毯、瓦楞针刺输送带、气动输送带

本产品的种类是贴合机，用途是印花烫画设备，自动化程度是全自动，作用对象是面料，驱动形式是脚踏，产品类型是全新，品牌是635，型号是587，产品别名是5635，功率是565（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是565（mm）