

海绵，无纺布，皮革复合机（特殊规格可订做）

产品名称	海绵，无纺布，皮革复合机（特殊规格可订做）
公司名称	盐城市旭清机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:贴合机 用途:压胶设备
公司地址	中国 江苏 盐城市盐都区 盐城市盐都区大冈镇西滩阳巷35号
联系电话	86 0515 88850488 13905101428

产品详情

用途：

主要用于服装面料、摇粒绒、不倒绒、弹力布、无纺布、墙纸、皮革、海绵、机织布、spe,tpu、pu、pe、eva、pvc等材料之间的复合。广泛适用于服装、汽车内饰、鞋帽、箱包、装饰、家纺等行业。

特点：

1、整机系统采用智能plc电脑程序控制，操作起来非常简单方便。大大减少了人工（4-5人），降低了成本，提高了工作效率。是目前市场上最先进的设备之一。

2、整机配有自动收、放卷、膜放、膜收、自动纠偏、复合烘干、水冷却、自动分切边等机组。复合的材料具有涂胶均匀、复合平整、无拉伸变形、不起泡、不起皱、柔软、透气性极佳、收卷整齐等优点。

3、复合材料品种多，如：面料与面料、面料（双面或四面弹力型）与薄膜（高透膜或中低透膜）、无纺布与皮革、海绵与绒布、海绵与皮革、纸与布等材料的涂布复合。

- 4、收卷可根据不同的材料，来选择适合的收卷方式。(可订做打大卷)
- 5、适用于水溶性和溶剂型胶涂布复合，实现一机多用的功能。
- 6、涂胶量与涂胶样式可根据材料及实际需要调整。
- 7、滚筒加热可采用电、蒸气或导热油的方式来进行加热。
- 8、分切出的废料带采用自动吹料的方式，不需要再用人工去拉。
- 9、机器辊面幅宽可根据实际材料的最大幅宽来特定。

主要技术参数：

1	??	380v 50hz 3?
2	????	1800 2000 2300mm ??
3	????	1800 2000 2300mm??
4	?????? (??????)	ø1500*1800 2000 2300r
5	????	???
6	????	??????
7	??????	5-40m/min??????
8	????	?65kw
9	?????l*w*h?	?13000*2500*2450mm
10	??	?5500kg

本产品的加工定制是是，种类是贴合机，用途是压胶设备，自动化程度是全自动，作用对象是面料，驱动形式是电动，产品类型是全新，品牌是鑫利来机械，型号是XQ-20002300，产品别名是合布机，水胶机，，功率是60 (Kw)，外形尺寸(长*宽*高)是2500*2300*6500 (mm)，规格是180020002300