

汽车防滑链进口牛筋加厚加宽钢碗越野车四排钢钉螺纹钛合金铁链

产品名称	汽车防滑链进口牛筋加厚加宽钢碗越野车四排钢钉螺纹钛合金铁链
公司名称	郑州中汽配大世界紫罗兰汽车装饰部
价格	面议
规格参数	品牌:七月罗兰 材质:合金 产地:中国
公司地址	河南 郑州市金水区 中汽配大世界20排北1号
联系电话	037165753279 13073770540

产品详情

轮胎型号不同价格不等

厂家发货每批次防滑链可能存在少许差异，例如包装袋和防滑链颜色深浅不一以及安装扳手和松紧器颜色不一样，但是质量一样，在意的亲请慎买！！我们的防滑链采取进口tpu连片，双排不锈钢钢腕加上双排预埋式破冰钉一气呵成，请各位亲不要拿市场上热卖的只有钢腕或者破冰钉的产品和我们比价价格，因为同质量才能比较价格，同价格比较质量的，咨询的客户比较多，议价者恕不回复，请谅解！

提醒亲们：最近有个别顾客反应防滑链的包装有轻微刮擦的情况，我们发货会进行必要的检查，但由于商品较重5公斤左右加上快递的爆力分捡仍然可能会有刮擦，此种情况无法避免，请理解但绝不会影响防滑链的产品质量。此种情况不作为商品的退换货理由，对商品要求完美的顾客请慎怕，亲们运费伤不起，请谅解。注意事项 防滑链不是万能的，小心安全驾驶才是王道！！

一、防滑链安装要严格按照安装要求安装，（可向客服咨询）安装完毕后，试行5-10米如有异常声音，需要停车检查。二、行驶20-35米时请停车检查和调整，以保障防滑链和轮胎紧密贴合。三、行驶速度不得超过40公里/小时，慢刹车、转弯自然。

四、在非冰雪路面行车时，避免行驶在不好行车的崎岖干燥路面，驾驶时应注意避开。锐利物体，以防止防滑链损坏。

用千斤顶安装方法：

(注:现在的橡胶圈以前的接力要更强大些,安装时可能需要更大的力气)

一、将车轮顶起，将防滑链套到轮胎上，把首尾里面侧单勾和外侧双勾挂起来，把防滑链有中心和胎线调到基本一致。

二、把防滑链的双勾用橡胶圈以对角线的顺序挂上，再调整一下了防滑链是否正，调整好后将其余的单勾都挂上就ok了。

没有千斤顶安装方法：

一、将防滑链铺正到轮前（钢钉面朝下），将车轮前开到防滑链上约四分之一处，后面露出一部分。

二、将防滑链包到轮上，首尾的挂勾挂好，看一下防滑链是否正，调整后，再将外侧双勾用橡胶圈以对角线的顺序挂上，再调整一下了防滑链是否正，调整好后将其余的单勾都挂上就ok了

q：防滑链是一个轮子还是两个轮子的？a：我们是一套，就是两个轮子的。主要安装在你的驱动轮上。一般一辆车装一套即可，不需要装四个轮子。

q：我需要用什么型号的防滑链？a：我们是按照轮胎规格来分类的，所以请你告诉我你轮胎的型号。在轮胎面上写有，你去看一下就知道了，类似于175/70r13之类的，知道这个我可以告诉你防滑链的型号。

q：你们安装防滑链要多长时间？需要卸下轮胎吗？a：安装说明书，一般3-5分钟即可。不需要卸轮胎。安装很方便。

q：防滑链适用哪些场合？有什么用？a：适用雪地、冰地、泥地等。主要是安全，试想你的车几十万，花上一百来块图个安全，何乐而不为呢？关键生命可贵！

q：我适合买一副吗？a：一切拥有爱车的人们都可以买。自驾车出游的车迷，驴友，越野俱乐部、卡车，客车司机跑长途的。需要开车到乡下或雪区的（下雨或雪，有泥泞，冰等）

【温馨提示】：

请您在选购时向我们说明您的车辆类型，如您的轮胎

有过改装（加大及加宽），请一定看清您的轮胎上的编号。轮胎编号一般在轮胎外圈标明，我们将根据您提供的轮胎型号，为您选择合适的防滑链型号，由于防滑链库存较大，防滑链颜色随机发，请大家谅解

防滑链不是万能的,小心驾驶才最主要！！

- 1.车速不得超过40公里/小时.
- 2.行车时,避免急刹车、急前进、急转弯和连续空转的行为。
- 3.在非冰雪路面行车时,避免行走在带有利刃的物质及不好行车的干燥路面.
- 4.安装时要认真的按照有关要求安装,太松太紧不能使用,如果行车中有异音、异常感觉时,请停车检查,是否安装不妥。

本产品的品牌是七月罗兰，材质是合金，产地是中国，加工定制是否，适用车型是专车专用，适用轮胎规格是请仔细选择型号，型号是A1-A2；A3-A5；A6-A8；A9-A10；A11-A13，重量是5公斤；6公斤；7公斤；8公斤；9公斤