

# 赛天工厂直销本田雅阁奥德赛歌诗图思铂睿关窗器一键锁车升4窗+折叠器

产品名称	赛天工厂直销本田雅阁奥德赛歌诗图思铂睿关窗器一键锁车升4窗+折叠器
公司名称	广州赛天电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛天电子 材质:进口日标线 产地:广州
公司地址	广州市白云区白云湖街榕溪工业大街自编22号A栋502房
联系电话	86 020 37618016 15920188059

## 产品详情

工厂专业供应：

“赛天”本田雅阁奥德赛歌诗图思铂睿关窗器一键锁车升4窗+折叠后视镜智能关窗器 车窗自闭器 免改线

功能：锁车自动升四窗+折叠后视镜+关天窗

注意：安装前请先确认自己的车具备拧钥匙3秒能升窗功能（具体测试方法，熄火下车--关好门--插机械钥匙进钥匙拧开锁方向3-5秒--窗户升起）

您遇到过停车关门之后才发现车窗未关的尴尬情况么？您遇到过因忘关车窗造成车内物品丢失及雨天车内进水的倒霉事么？是的，这些情况时有发生，给车主带来诸多麻烦和许多不必要的损失。现在可以让汽车智能关窗器帮您解决这些麻烦了，您所要做的就是锁好车门，汽车智能关窗器会自动检测各个车窗，当检测到未关车窗时，本系统会自动抬升车窗直至关好所有车窗。

关窗器技术参数:

工作电压: 15v-10v工作电流:6a

静态电流: 8ma保护电流:9.5a

功能:

车主下车锁门后，升窗系统自动检测车窗是否关好，并将没有关好的车窗全部关闭，各窗依次关好。

安装:拉开升降开关总成线束，将本产品连接器和中控开关总成线束连接器对接。

电机检测系统：

- 1、本升降器采用2次扫描升窗模式，采用自动检测，马达感应，保证车窗正常关闭。
- 2、产品的负载模式根据不同车型和马达标准而定。
- 3、本产品的各种元器件均符合国家标准产品的要求，多数电子元器件采用的是军工产品。
- 4、产品连接器采用原厂配置，线束和断子按原厂汽车标准订做，全部采用国家免检汽车专用线，安全性高，稳定性好。

产品出厂前均经过严格质检，产品如果出现质量问题,3个月包换新,12个月免费保修.来回运费买家自己承担！（切记：侵水不保，人为损坏不保！）注:可按客户提供oem服务

汽车关窗器安装常见问题解答：

一、安装后完全不工作（不升窗）

- 1、首先检测关窗器的线束是否有松动；然后拔下插头检查插针是否有脱落和偏针。
- 2、检查供电是否正常。关acc后用试电笔测试主机电源线是否有12v供电，测试地线是否接地良好。
- 3、确认供电正常后，启动acc（打开钥匙），检测手动升窗是否能正常升降窗。
- 4、关闭acc，将<接中控马达关锁信号线12v>这条线触碰一下12v，看是否升窗动作。如果有，则中控马达关锁信号线接错。

二、安装完成后，主窗不升，其它三个窗可升。

- 1、此种情况，一般是左前门升窗控制线没有接正确。
- 2、主机不配套（或线束不配套）引起的，需要确认车型的新款或旧款，重新要求厂家发货更换。

三、安装完成后，主窗升窗正常，其余3窗不升。

- 1、可能是2、3、4窗的公共端接触不良。

四、安装后，锁车不升窗，开锁升窗。

- 1、此种情况是<接中控马达关锁信号线12v>接错线引起的。可能接到开锁信号线上。

五、初安装时可用，过几天就不能用了。

- 1、一般是线头松动导致的，拆下来检测一下每根线头是否完好。

六、主窗升上去，然后又掉下来了。

- 1、具有此功能的车，主窗一定具有防夹手功能。
- 2、重新检查<左前门辅助升窗控制线>是否接错。

七、安装后，能升窗，但速度慢。

- 1、检查线头接触是否良好，如果接触不良，会导致电流损耗过大。
- 2、检查在升窗过程中，测量电池电压是否稳定，如果升的过程电压跌落低于9v，说明电池已经老化，建议更换新电池。

八、安装后，锁车不升窗，反而是降窗。

- 1、出现此类现象的，说明线束与车型不配套，需要回厂更换。

九、装上产品后烧保险。

- 1、请判断是一接上就烧还是偶然间会烧，如果是一接上就烧，说明线束与车型不配套。
- 2、我们的升窗器，常电12v是借用前窗常电电源，有些前车把（开关）是没有常电的，需要外接中控锁常电12v。然而中控锁常电12v的供给是限流10a（有些车是15a），凡是这种常电12v需要外接的，一率需要将原车中控锁保险丝更换为20a的保险丝。

十、原车带防夹功能，安装升窗后，防夹消失了。

- 1、具有防夹功能的车窗，安装完升窗器后，需要重新学习一次，每款车的防夹功能学习方法各有不同，但大多数方法是：打开acc，长按降窗，再长按升窗一次，就能完成学习功能。

十一、部分车窗升不到位

- 1、请检查车窗密封条是否老化或太紧，加入适当润滑剂。

十二、接上产品后，要等很长时间才会自动升窗。

- 1、此类情况，首先要检查的是acc线在拔掉钥匙时，左前把（开关）线束的acc线是否马上断电，如果不是马上断电，说明此acc是受加装的设备控制延时关闭acc功能。此时需要将此acc延长到车前门驳接不带延时的acc线上。

十三、安装后能正常使用，但会将车内电池用完，第二天车打不着火。

1、此类情况多数是把开锁信号线接到常电电源上，导致主机不停工作而耗光电。

2、先确定安装后，打开acc能否正常手动升降窗，如果不能，说明主机内继电器损坏或线束有错，需要更换主机。

3、主机内有部分元件高压击穿漏电，请更换主机或退回厂家维修。

十四、安装后产品能正常使用，但会影响原车功能，如一键升降和电动后视镜功能。

1、一般情况是左前门升窗线没有接到控制盒的输入端，可能接到输出端。

2、如影响内灯或电动后视镜等电子设备，说明电源线没有接到主电源上，有的车内电源按车内电子设备定额内分配电流，突然增加用电量会影响电子产品的使用。

十五、升窗只升两窗。

1、请检查关窗器线束与主机线束是否对应。

**操作使用注意事项!**

请遵守以下安全事项，否则可能引起危险或伤害:

1、本产品开始工作时，请勿将头，手或其他物体阻挡

车窗玻璃，以免夹伤等意外事故。

2、停车熄火后，请勿将未成年人及幼童单独留在车内，

以免其触发锁车导致本产品自动工作造成意外夹伤。

感谢您选择了我们工厂生产的汽车智能关窗器！本工厂将一贯秉承以人为本，质量第一，以服务取胜的宗旨！齐心协力为您提供五星级的服务和高品质的产品！

本产品的品牌是赛天电子，材质是进口日标线，产地是广州，加工定制是否，型号是本田奥德赛歌诗图思铂睿，适用车型是奥德赛歌诗图思铂睿，外壳材质是塑料，电源电压是12（V），重量是400（g）