

USH型轴孔密封圈 , USH-55、 USH-56、 USH-58、 USH-60A、 USH-60

产品名称	USH型轴孔密封圈 , USH-55、 USH-56、 USH-58、 USH-60A、 USH-60
公司名称	上海冉坤机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:橡胶 使用温度:-40~+100 () 适用范围:油缸,气缸
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄2231号310室
联系电话	021-56300028 18930415630

产品详情

上海冉坤机电设备有限公司

现货供应kvk、nok品牌的ush型轴孔通用密封圈（橡胶、氟胶）

ush型用于往复运动液压油缸和活塞杆的密封，这类密封件有较小的截面，可装入整体槽中。有丁腈橡胶和氟橡胶材质，选择氟橡胶材料可满足客户较为恶劣的使用场合要求。

工作压力：小于32mba

工作温度：-40~200

使用介质：用于石油基液压油、磷酸酯液压油、水

建议：为防止挤出，推荐在140bar以上压力时在密封件根部加装挡圈。

安装：这类密封件应有轴向间隙。为避免密封唇口损坏，安装时应当采取措施避免锐边。

竭诚为广大新老客户服务，欢迎来电或来公司咨询！敬祝商祺！！

联系人：陈国松

qq：125522740

微信：13524507077

电话:021-36355538 , 56300028

手机：13310027828

传真:021-56909070

办公地址:中国·上海闸北区中兴路1340弄3号(200071)

本产品的材质是橡胶，使用温度是-40~+100()，适用范围是油缸,气缸，作用是轴用密封，是否进口是是，品牌是NOK、KVK，型号是USH-63、USH-65、USH-67、USH-70、USH-71、USH-75、USH-80，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是小于32(MPa)，性质是耐高压