

DN50聚四氟乙烯垫片 耐腐蚀 线下热销改性增强PTFE垫片

产品名称	DN50聚四氟乙烯垫片 耐腐蚀 线下热销改性增强PTFE垫片
公司名称	宁波利美特密封件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:利美特 型号:50 材质:四氟
公司地址	北仑区新碶凤洋二路5号1幢1号210-3
联系电话	0574-23665046 15988670342

产品详情

产品介绍：

纯四氟垫片：全称聚四氟乙烯垫片国外又叫ptfe垫片或teflon（铁氟龙）垫片由聚四氟乙烯棒、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、v形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。聚四氟乙烯ph值0-14(熔融的碱金属和高温、高压下的氟除外)。其在-100 ~ 100 之间能够具有良好的机械强度。压力10mpa。注意：在温度低于-185 时。聚四氟乙烯垫片会变脆。纯聚四氟乙烯垫片是一种洁净的密封产品，不会对其所接触的任何物质形成污染，可以广泛地用于食品、医药等行业中。

石墨填充四氟垫片(改性四氟垫片)：石墨填充四氟垫片又叫石墨改性四氟垫片或黑四氟垫片是用聚四氟乙烯树脂添加一定量填充剂，如玻璃纤维，青铜粉，二硫化钼，石墨，碳纤维等，经高速混合均匀后用模塑成型，再经高温烧结制成。，具有出色的压缩性、恢复性和密封性。它独有的性质和高级特性表现出的密封性和扭矩保持性。在冷流和材料的蠕变特性上，克服了传统ptfe的缺点，同时它比传统的ptfe能更好地保持螺栓载荷，这样既改善了密封的持久性，又减少了法兰的维护。石墨填充填充四氟垫片优点：低的磨擦系数，好的压缩强度，提高耐磨；使得它的使用大大超过了传统的ptfe，这样既改善了环境又节约了成本。适用化工、石化、碳氢化合物反应和电厂。

玻纤填充四氟垫片（改性四氟垫片）：玻纤填充四氟垫片又叫玻纤改性四氟垫片是用聚四氟乙烯树脂添加一定量填充剂，如玻璃纤维，青铜粉，二硫化钼，石墨，碳纤维等，经高速混合均匀后用模塑成型，再经高温烧结制成。，具有出色的压缩性、恢复性和密封性。它独有的性质和高级特性表现出的密封性和扭矩保持性。在冷流和材料的蠕变特性上，克服了传统ptfe的缺点，同时它比传统的ptfe能更好地保持螺栓载荷。

本产品的品牌是利美特，型号是50，材质是四氟，截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，是否进口是是，适用范围是汽车,泵,其他，厚度是3（mm），使用温度是280（ ），使用压力是26（

MPa)