

## 9501密封胶条 风管密封条 9501密封胶带 9501

产品名称	9501密封胶条 风管密封条 9501密封胶带 9501
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:橡胶 作用:固定密封 适用范围:矿用风门
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

### 产品详情

【品 名】：8501密封胶带

【数 量】：36盘

【材 质】：腻子

【价 格】：8501型180

【重 量】：14kg

【等 级】：1

【芯 材】：橡胶

【形 态】：条状

【使用温度】：280 °

【撕裂强度】：国标

【产品类别】：阻燃密封材料

【导热系数】（常温）：0.035

【规格】：厚4mm\*宽10mm\*长7m

【用法】：胶带背面带粘性的，直接粘贴即可

### 8501阻燃密封胶带作用

为了解新局面多年来在通风系统的风管安装及组成空调器设备制造安装中，由于接缝不严密，而漏风量达15-25%的高耗能的问题为克服使用橡胶垫片硬度大，难压实且易燃，石棉绳纤维致癌等弊端，国家在《民用空调建筑节能实施办法》和《洁净厂施工及验收规范》方面。都明确规定了漏风量小于或等于1-2%。为此新型节能阻燃型8501密封材料的诞生解决了以往施工中遇到的一切高难问题，8501阻燃密封带属于国家规范的合格产品，并且耐热透气性、耐油、耐水、耐酸、耐碱等优点，便于施工操作、节能连接螺栓30%，节能安装人工费40%，在国内设计院和使用单位的不干性、不流化粘弹性胶带，可广泛用于通风管道和空调系统，车辆净化系统设备，建筑模板，具有良好的阻燃性、耐热、耐寒、不透气性、耐油、耐水、耐酸、耐碱、无刺激性气味，不污染环境，对金属和非金属具有良好的粘附力，8501胶带的有四种型号：根据市场情况需求，8501密封胶带现在分三种型号（a级b级c级）；a级8501密封胶带属于难燃型，氧指数为32%国家建筑设计规范b1标准；b级8501密封胶带属于阻燃型氧指数为26%达到国家标准设计规范b2级标准；c级属于常用密封材料、其耐温不小于120 ° c。

本产品的材质是橡胶，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜，截面形状是矩形，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，是否进口是否，品牌是瑞沃，型号是85019501，厚度是6-8（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-40-95（ ），使用压力是150（MPa）