

气5号膜片（5号气缸用）气缸橡胶膜片 膜片

产品名称	气5号膜片（5号气缸用）气缸橡胶膜片 膜片
公司名称	常州锐展机械有限公司
价格	面议
规格参数	材质:橡胶 截面形状:O型 作用:固定密封
公司地址	天宁区茶山村委茶山巷41号
联系电话	13815071125 18961160738

产品详情

气膜片（气动刹车气缸用。有4#和5号，直径为142mm和178mm）

耐高温，耐高压。耐磨损，

其他『空压碟式制动器』参考：

dbg型(立式)空压碟式制动器经济型碟式制动器，提供稳定有效并且可调的制动力。立式安装节省空间，敞开式摩擦面散热优异。易于更换的摩擦组件，且不含石棉，制动圆盘厚度10mm-20mm可选。耐水，耐尘，耐高温，频繁使用耐久性高，性能稳定。

利用空气压力动作，无电气火花，具有防暴性，安全可靠。制动力可任意调整，制动矩范围广。散热效果良好，摩擦片耐磨且两片式，更换容易。适用于工作机械、建设机械、轧钢机械、伸线杨、绞线机、卷取杨、门型 起重机及天车、造纸杨械、船舶重型车、切边、放料、定位、张力

控制 等场合。有两种规格气磅头----4#、5#。刹车圆盘厚度---10mm、20mm、38mm

dbg规格表：

型号	dbg—104	dbg—105	dbg—204	dbg—205
圆盘厚度	10mm	10mm	20mm	20mm
圆盘直径	200mm	200mm	200mm	200mm
最大压力	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa
压缩比	0.74	0.74	0.74	0.74
摩擦片磨损	7mm	7mm	7mm	7mm
重量（约）	5.5kg	6kg	5.5kg	6kg
x	18mm	36mm	13mm	31mm

y	145mm	160mm	145mm	160mm
z	141mm	177mm	141mm	177mm

dbh型(卧式)空压碟式制动器卧式安装型碟式制动器，对应立式安装型提供约2倍制动力。加配可伸缩弹片确保制动平衡，亦有制动圆盘厚度10mm-20mm-38mm可选。耐水，耐尘，耐高温，频繁使用耐久性高，性能稳定。利用空气压力动作，无电气火花，具有防暴性，安全可靠。制动力可任意调整，制动矩范围广。散热效果良好，摩擦片耐磨且两片式，更换容易。适用于工作机械、建设机械、轧钢机械、伸线机、绞线机、卷取机、门型起重机及天车、造纸机械、船舶重型车、切边、放料、定位、张力控制等场合。此为卧式，有两种规格气磅头----4#、5#，并分左右两式。

dbh规格表：

型号	dbh—104	dbh—105	dbh—204	dbh—205	dbh—384	dbh—385
圆盘厚度	10mm	10mm	20mm	20mm	38mm	38mm
圆盘直径	200mm	200mm	200mm	200mm	350mm	350mm
最大压力	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa
压缩比	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83
摩擦片磨损	7mm	7mm	7mm	7mm	7mm	7mm
重量(约)	8.5kg	9kg	9kg	9.5kg	9.5kg	10kg
y	263mm	280mm	263mm	280mm	263mm	280mm
z	141mm	177mm	141mm	177mm	141mm	177mm

dbf型空压碟式制动器底面固定型直推式小型制动器，适应不同的安装方式，也能够使用在直线运动的制动上。较大的摩擦面积延长维护周期，可长寿命运行。如果在一个圆盘上安装若干个制动器，转矩也随之若干倍的增大。耐水，耐尘，耐高温，频繁使用耐久性高，性能稳定。利用空气压力动作，无电气火花，具有防暴性，安全可靠。制动力可任意调整，制动矩范围广。散热效果良好，摩擦片耐磨且两片式，更换容易。适用于工作机械、建设机械、轧钢机械、伸线机、绞线机、卷取机、门型起重机及天车、造纸机械、船舶重型车、切边、放料、定位、张力控制等场合。

dbf规格表：

型号	dbf-8	dbf-10	dbf-15
圆盘厚度	8mm	10mm	15mm
圆盘直径	220mm	220mm	220mm
最大压力	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa
制动推力(6kg/cm ²)	77kg	77kg	77kg
气压缸面积	19.63cm ²	19.63cm ²	19.63cm ²
摩擦片磨损	7mm	7mm	7mm
重量(约)	1kg	1.2kg	1.4kg

dbc型空压碟式制动器夹持式小型制动器，灵活的安装方式，更加节约安装空间。特别适合用在轻负载情况下转矩控制与制动保持使用。同样具有良好散热性与维护便利性，提供改性手调控制型。dbc规格表：

型号	bdc-10
圆盘厚度	10mm
圆盘直径	150mm
最大压力	0.6mpa
气压缸面积	19.63m ²
摩擦片磨耗	5mm
重量(约)	2.3kg

dbn型空压碟式制动器

利用空气压力动作，无电气火花，具有防暴性，安全可靠。制动力可任意调整，制动矩范围广。散热效果良好，摩擦片耐摩且两片式，更换容易。适用于工作机械、建设机械、轧钢机械、伸线机械、绞线机、卷取机械、门型起重机及天车、造纸机械、船舶重型车、切边、放料、定位、张力控制等场合。有两种规格气磅头---4#、5#。刹车圆盘厚度---20mm、38mm

dbn规格表：

型号	dbn-204	dbn-205	dbn-384	dbn-385
圆盘厚度	20mm	200mm	380mm	380mm
圆盘直径	200mm	200mm	350mm	350mm
最大压力	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa	0.7mpa
压缩比	1.83	1.83	1.83	1.83
摩擦片磨耗	7mm	7mm	7mm	7mm
重量(约)	9.5kg	10kg	11.5kg	12kg
y	320mm	340mm	320mm	340mm
z	141mm	177mm	141mm	177mm

本产品的材质是橡胶，截面形状是O型，作用是固定密封，适用范围是气缸，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是CCT，型号是4#，5#，厚度是2.5（mm），外径是178（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是200（ ），使用压力是0.8（MPa）