

、 低价促销、 机械密封、 管道泵、 109-25.35.40.45

产品名称	、 低价促销、 机械密封、 管道泵、 109-25.35.40.45
公司名称	苏州辽度密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:动环、 静环 材质:合金
公司地址	苏州市姑苏区城北西路1599号D7幢107室
联系电话	13914983063

产品详情

苏州辽度密封科技有限公司是专业、机械密封、现货供应、百万库存、定做各种机械密封、机械密封、现货供应、百万库存等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。苏州辽度密封科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。安装说明；机械密封是高度精密的机械部件。它的性能和寿命与主机的操作条件。主机精密度及密封有极大的关系。因此使用前必须仔细阅读说明，一、装配前检查事项必须查阅被安装的机械密封是否使用你的使用工况范围。当输送介质温度偏高。过低或有杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时，必须采取相应的组封、冲洗、冷却、过滤等措施，2检查有关的危险标记。检查安装及连接尺寸，检查轴和腔体上重要的轴向，径向尺寸公差的精确性。{轴和轴套的光洁度不大于1.6微米，轴和轴套公差h7，密封腔端面对泵轴的跳动每3nm，孔径不大于0.015mm，轴的径向跳动应不大于0.1mm，轴向窜动量应不大于0.15mm,0型圈通过的部位应有光滑过度倒角，轴肩倒角为3*10，端盖倒角为2-2.5*20}。3应仔细阅读机械密封的装配图保证机械密封安装尺寸及检查，二机械密封安装主要事项1为了减少摩擦阻力，再轴或轴套上密封接触位可涂润滑油或脂，但必须注意，当选用乙丙橡胶O形圈时切勿与矿物油和脂类相接触可用水或硅油清洁和润滑，2静止环O形圈应用水润滑，施加外压安装静止环，3、安装双层包覆ptfe时，外层接缝必须背离安装方向。刷列弯曲ptfe会导致失效，安装纯四氟O形圈时，需要足够的时间和微力避免擦伤，否则会造成失效。4、在密封上面不要使用润滑油，装配过程应在干燥、无尘、清洁的工作环境下进行，密封面必须保持清洁状态。5、弹簧的旋向与转轴旋向有关的机械密封[及固定旋向机封]，从静止环向旋转环看，顺时针旋转的轴需要右旋的弹簧，反之为左旋。6、橡胶波纹管密封系列机械密封，将橡胶波纹管用水作润滑剂推压至轴上，不能使用润滑油。使用压力只能承受与弹簧座上，{sj1型安装完毕后要检查弹簧座耳必须紧靠弹簧尾部，以防止橡胶波纹管破裂。7、采用螺丝旋在轴套上传动的机械密封时。应选用有刃口的端紧动螺丁，牢牢地将旋部件紧固在轴上{有特殊要求的应详见密封安装}8、柔性石墨作辅助密封，应在干燥状态，通过轴向螺栓顺序收紧，{不可圆周方向交叉收紧}，使柔性石墨充分二次变形。9、安装带柔性石墨密封圈的静止环时，应通过充分压力，应保证工作面与轴线的垂直度不大于0.mm。10、装配过程不能敲击密封，密封装配完成，不能敲击、撞击轴、轴套、密封端盖等避免密封环损坏。三、密封安装完毕，设备开启前应注意事项1、必须将密封腔内空气放尽，尤其时带有封液的双端面密封，更应注意排尽空气，以免干运损坏密度端面、2、盘车检查应手感有阻力，但不应沉重或卡带现象。

联系人：孔经理

联系方式：13914983063

0512-68386107

本产品的加工定制是是，类型是动环、静环，材质是合金，作用是轴用密封，品牌是机械密封件，型号是109-12.14.15.16.18.19.20.22.24.25.28.30.32.33.35.等，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是0-220（ ），使用压力是1.5（ MPa），是否进口是否，适用范围是泵,釜,油缸,水泵轴封管道泵、卧式泵、离心泵，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损