

带钢骨架复合密封条 三元乙丙

产品名称	带钢骨架复合密封条 三元乙丙
公司名称	苏州奥科橡胶科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:三元乙丙 作用:固定密封 适用范围:汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜,其他
公司地址	江苏省苏州吴江市菀坪开发区同心东路4号
联系电话	86-051263024686 13358038278

产品详情

导电材料性

能介绍主要包括屏蔽窗、金属丝网屏蔽产品（镀锡铜包钢丝，不锈钢丝，、导电橡胶产品、定向金属丝实心硅橡胶和环保硅橡胶衬垫、由硅橡胶或环保硅橡胶内包导电颗粒的橡胶产品、通风板、导电布、导电硅胶粘合剂、及指形簧片。典型的应用如；在交换机和基站机柜的门上安装指形簧片；各种电子设备的通风口和观察窗；各种门窗用的导电密封条。

导电系列是一种通用的材料。他们不仅可以提供环保，而且还经常用于那些需要使用寿命长，性能高的固定衬垫的地方。

因为这个材料本身比较硬，它需要一个很强的闭合力。通常情况下他们适合用于门缝和那些经常需要开启与关闭的地方的运用。他们经常以条状或薄片的形式供给并带背胶，使衬垫在缺乏沟槽或缝隙的情况下，能被牢牢的固定住。如果有可供用的沟槽，那么衬垫的形状经常就有一个o形的连接环，而不需要背胶。

尤其需要注意的是所设计的衬垫要确保在压缩过程中固定的盖子或门不能歪曲。把挡块放到衬垫里阻止过压缩是很有必要的。这个材料应该被压缩到自然高度的1左右。如果你有技术方面问题的话，请跟我们联系。

频率、场、分贝类型三者之间的关系

频率	场	分贝类型

10khz	h	55
100khz	h	83
1mhz	h	> 100
1mhz	e	> 140
10mhz	e	> 120
100mhz	e	> 140
400mhz	e	> 100
1gmhz	p	95
10gmhz	p	85

联系方式：

吴江奥特码科橡塑制品有限公司

联系人：张经理 先生

email:saiyadi@126.com sales@temake.net

网址：www.temake.net

电话：0512-63024686 63318369

传真：0512-63003940 63024171

地址：江苏省吴江市菀坪镇同心东路4号

本产品的材质是三元乙丙，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜,其他，截面形状是卡口型，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,其他，是否进口是否，品牌是奥特码科，型号是4135465，厚度是20左右（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是280（ ），使用压力是500（MPa）