

## EVA密封条、EPDM密封条、三乙丙密封条、汽车密封条

产品名称	EVA密封条、EPDM密封条、三乙丙密封条、汽车密封条
公司名称	上海晨曼电子有限公司
价格	面议
规格参数	材质:三元乙丙 作用:固定密封 适用范围:汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号2959室
联系电话	13818152939

### 产品详情

eva密封条、发泡橡胶条、海棉橡胶条、三元乙丙密封条 特点：采用epdm作原料，表面光滑细致，回弹性好，好泡均匀，防水性能一流，抗臭氧，耐老化，耐溶剂性能均佳。epdm/橡塑/发泡系列产品：一、聚乙烯开孔发泡橡胶伸缩接缝板（填缝板.嵌缝板）（一）产品特性 容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。耐腐蚀、耐老化、耐高低温120 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。具有独立开孔气泡结构，特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布，不用打毛即可与水泥/密封胶紧密粘合融为一体，适应自然膨胀收缩变化而变化，增强接缝密封膨胀止水效果。（二）产品的应用范围可广泛应用于机械、门窗、幕墙、河道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、水利电力、机场、桥梁等各种混凝土止水接缝工程。（三）产品使用方法施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

本产品的材质是三元乙丙，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜，截面形状是方形，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，是否进口是是，品牌是晨曼，型号是多种，厚度是0.5-50（mm），样品或现货是样品，是否标准件是标准件，使用温度是-40-250（ ），使用压力是20-70（MPa）