

金属法兰盘垫片 国产 金属法兰盘垫片

产品名称	金属法兰盘垫片 国产 金属法兰盘垫片
公司名称	广州南泉机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:金属法兰盘垫片 材质:不锈钢
公司地址	广州市天河区珠村西环路10号A6
联系电话	13902248623

产品详情

产品简介：

性能：耐高温、高压、耐腐蚀，具有良好的压缩率和回弹率。

产品详情：

金属缠绕垫片（基本型）是采用标准优质的sus304、sus316（“v”形或“w”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等柔性材料相互重迭螺旋缠绕，并在开始及末端用点焊方式将金属带固定而成。

性能：耐高温、高压、耐腐蚀，具有良好的压缩率和回弹率。

应用：石油、化工、电力、冶金、船舶、造纸、医药等法兰连接处的管、阀、泵、人孔、压力容器及

换热设备的密封部位是理想的静密封材料。

不锈钢带形状：“v”“w”“sus”“u”。不锈钢带材质：a3、304、304l、316、316l，蒙乃尔monel，钛材ta。

非金属带（填充料）：特殊石棉，无石棉，柔性石墨，聚四氟乙烯等。适应温度：-196 --+870

（柔性石墨）

+250 （聚四氟乙烯）

+500 （特殊石棉）

介质：适用于高温高压蒸气、油、油气、溶剂、热煤体油等。

使用压力： 300mpa

最大加工尺寸： 2800mm；特殊规格或各类非标准产品可按您的要求制作生产。

最小预紧比压： $y=68\text{mpa}$

本产品的品牌是国产，型号是金属法兰盘垫片，材质是不锈钢，截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐磨损，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是泵,泵、阀门，管道，厚度是3-10（mm），使用温度是325（ ），使用压力是1.6-10（MPa）