

汽车水泵水封FB-12S汽车泵用耐高温耐摩擦 密封件

产品名称	汽车水泵水封FB-12S汽车泵用耐高温耐摩擦密封件
公司名称	温岭市金点密封件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:动环、静环 材质:不锈钢
公司地址	温岭市大溪镇桥里村
联系电话	057686310538 13586278821

产品详情

温岭金点密封件厂，专业生产各类轻型机械密封件.

欢迎来电咨询相关具体参数 价格 包装要求 以及付款方式

13586278821（杨俊）

jdfb-12s相关参数如下：

适用范围：

密封腔压力：p≤0.25mpa

密封腔温度：t=-20~150

转 速：n≤5000r/min

材料结构：

摩擦环	碳化硅/陶瓷/浸渍石墨/热压石墨
辅助密封	丁腈胶
弹簧	不锈钢

底座	不锈钢
----	-----

jd fb-12s装配尺寸图

jd fb-12s装配尺寸

规格	d1(h6)	d3	d2(h8)	d4	a	b
fb-12s	12	25	28.55	32.0	9.7	8.0

jd fb-12s部分实拍图片展示

本产品的加工定制是否，类型是动环、静环，材质是不锈钢，作用是水封，品牌是机械密封件，型号是FB-12S，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-40~180（ ），使用压力是0.25（ MPa ），是否进口是否，适用范围是汽车,泵，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损