

# 内外环缠绕垫片/带内环缠绕垫片/带外环缠绕垫片

产品名称	内外环缠绕垫片/带内环缠绕垫片/带外环缠绕垫片
公司名称	廊坊大胜密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Burgmann/博格曼 型号:LWH 材质:不锈钢
公司地址	毛演马工业园区
联系电话	17731600090

## 产品详情

缠绕垫片由v型或者w型金属带与非金属填料相互叠合，连续缠绕而成，在始末端用点焊方式将金属带固定，由内环或者外环加固而成，能耐高温、高压和适应超低温或真空条件下的使用条件。通过改变垫片的材料组合，可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题。适用于法兰连接处、管道、阀门、泵、换热气等。广泛应用于石化、天然气管道、火力发电、造船等部门。

缠绕垫片标准法兰型号磅数法兰尺寸适用垫片标准asme/ansi b 16.5150 to 2500 ibs1/2" to 24"asme b16.20 (api 601)asme b 16.47 series a (mss sp-44)150 to 900 ibs26" to 60"asme b16.20 (api 601)asme b16.47 series b (api 605)150 to 900 ibs26" to 60"asme b16.20 (api 601)bs 1560 and asme/ansi b 16.5150 to 2500 ibs1/2" to 24"bs 3381din各种型号和尺寸非标可以按照图纸定做材料：内环或者外环：低碳钢镀锌，不锈钢（304，316，321）及一些特殊材质。缠绕钢带：ss304，ss316，ss321及特殊材质。填充料：石墨，聚四氟乙烯，非石棉，石棉，陶瓷等。

本产品的品牌是Burgmann/博格曼，型号是LWH，材质是不锈钢，截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是泵，厚度是5（mm），使用温度是425（ ），使用压力是350（MPa）