石墨复合垫，金属缠绕垫 金属缠绕垫

产品名称	石墨复合垫，金属缠绕垫 金属缠绕垫
公司名称	扬中市天佑密封制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:金属缠绕垫 作用:固定密封 品牌:天佑
公司地址	镇江市扬中市经济开发区兴隆大桥北侧
联系电话	18352879360

产品详情

金属缠绕垫产品型号：js-asme b16.201. 根据相关金属缠绕垫片标准尺寸和要求进行生产；2. 金山公司提供全系列多标准金属缠绕垫片；3. 我们目前的产能为15万片每个月；4. 根据不同的使用要求，使用不同的材料组合。金属缠绕垫介绍：采用v型或w型钢带和非金属填充带绕卷缠绕而成.同时配合不同法兰表面的装配.提供缠绕垫片的性能.
凭借金属缠绕垫片突出的压缩和回弹性.使用在温度和压力交叉变化的区域进行密封.应用领域:1. 管道.阀门.泵.热交换装置.冷凝塔.人孔.手孔法兰.等,2. 石化.化学.机械制造.发电厂.冶金.造船.医药工程.核电等领域广泛应用.

金属缠绕垫突出性能:1. 可以根据不同的使用部位更换适合的垫片形式,2. 根据不同介质要求.更换不同的钢带和填充料,3. 金属缠绕垫片更换方便.安装方便,4. 适用温度范围广泛.

技术数据:1. 制造标准有:asme b 16.20, asme b 16.5, asme b 16.47 a (b), bs en1092, jis, 和 nf 等等,2. 外环色标根据asme b16.20标准要求涂抹.

垫片型式:

产品名称	代号	适用	表示示例
基本型金属缠绕垫	a	榫槽面	304/ptfe
带内环金属缠绕垫	b	凹凸面	304 304/fg
带外环金属缠绕垫	c	突面	304/asb cs
带内外环金属缠绕垫	d		304 304/fg cs

材质选择：

钢带及内外环材质	填充料	通用厚度 mm

名称	代号	名称	代号	适用温度°C	v形垫/环	w形垫/环
碳钢	cs	石棉	asb	500	3.2/2.04.5/3.0	4.8/3.05.5/4.07.5/5.0
不锈钢	304(l),316(l)	石墨	fg	650		
蒙乃尔	mon	四氟	ptfe	250		
镍，钛	ni，ti	云母	mica	950		
因科镍	inc	陶瓷	cer	1000		
哈氏，锆	hast，zirc	非石棉	naf	300		

本产品的材质是金属缠绕垫，作用是固定密封，品牌是天佑，型号是JS-HG20610-2009，厚度是3.2,4.5（mm）